






DECAP S

Ficha Técnica
ACQ454 - V1

AcimiuQ
Produtos Químicos

SPRAY DECAPANTE TINTAS

- SEGURO PARA AS SUPERFÍCIES
- SEM SOLVENTES CLORADOS
- NÃO ESCORRE
- GEL/ESPUMA ATIVA
- ATUA RAPIDAMENTE
- EFICAZ AMPLA VARIEDADE DE TINTAS
- SEM ENXAGUAMENTO FINAL
- PRODUTO PRONTO A USAR
- IDEAL PARA SUPERFÍCIES VERTICAIS

PROPRIEDADES

O **DECAP S** é um decapante de tintas em aerossol, isento de solventes clorados, N-metilpirrolidona e metanol.
Removedor eficaz numa ampla variedade de tintas (acrílicas, gliceroftálicas, alquídicas, pliolíticas, etc.) e revestimentos.
Desenvolvido para eliminar tintas e selantes de superfícies, resistentes ao ataque de solventes, tais como, madeira, tijolo, cimento, ferro e aço.
A fórmula ativa penetra profundamente para dissolver com facilidade e rapidez vernizes, manchas, pichações e a maioria dos adesivos, em carrocerias, grades, portas, pisos, paredes, etc.
Graças à sua excelente aderência, pode ser usado tanto em superfícies horizontais como verticais.
A embalagem em aerossol facilita a aplicação uniforme e direcionada, garantindo que o produto atua de maneira eficaz em áreas específicas e de difícil acesso.
Produto livre de solventes clorados, permitindo a sua comercialização, independente da proibição e restrição do uso deste tipo de solventes, que tem sido impulsionada por regulamentações ambientais e de saúde rigorosas.
Pode ser usado tanto em espaços exteriores como interiores ventilados.
Depois de limpas, as superfícies não necessitam de enxaguamento.

COMPOSIÇÃO

O **DECAP S** é uma formulação semi líquida, isenta de solventes clorados. Contém na sua composição uma mistura à base de solventes oxigenados de última geração.

PRECAUÇÕES

Manter fora do alcance das crianças. Não aplicar em plásticos, nem perto de aparelhos elétricos em carga. Recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção. Aplicar numa área bem ventilada.
Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto.

MODO DE EMPREGO

Realizar previamente um teste em superfícies sensíveis.
Antes de usar, agitar vigorosamente por 30 segundos, a partir do momento, em que a esfera começar a se soltar.
Pulverizar a uma distância de aproximadamente 20 cm sobre as superfícies a serem tratadas, pelo tempo necessário para garantir a cobertura completa.



Deixa atuar alguns minutos, dependendo da espessura da tinta a ser removida. O aparecimento de sulcos e bolhas indica a eficácia do produto.
Remover a tinta solta com um pano seco, uma espátula ou uma escova de arame.
Repetir a operação, se necessário.
Para finalizar, limpar a superfície com um pano limpo, não necessita de enxaguamento.
No final da utilização, realizar uma purga com a embalagem de cabeça para baixo.
Não pulverize perto de equipamentos elétricos energizados.
Usar apenas com os equipamentos desligados.
Aguardar 5 minutos antes de ligar o equipamento novamente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adequado para uso em metais, madeiras, cimento e outras superfícies, em carrocerias, grades, portas, pisos, paredes, etc.
Preparação de Superfícies: Perfeito para remover camadas antigas de tinta e verniz antes de repintar ou reparar.
Manutenção Industrial: Ideal para a limpeza de componentes e superfícies, que necessitam de remoção de revestimentos antigos.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em locais bem ventilados. Evitar fontes de calor, radiação, eletricidade estática e contacto com alimentos. Proteger dos raios solares. Não expor a temperaturas inferiores a 5ºC e superiores a 50ºC.

Características:

- Aspeto: Aerossol
- Cor: Amarelada
- Aroma: Característico
- Gás propulsor: Butano - propano
- Embalagem:
- Volume total: 650 ml
- Volume líquido: 500 ml
- Apresentação: Caixa com 12 unidades.

Todas as informações e sugestões que figuram nesta documentação, estão baseadas em ensaios considerados como idóneos. Não obstante incumbe ao utilizador determinar sob sua responsabilidade as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina. ACIMIUQ, garante a qualidade dos produtos que comercializa, mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido do produto.

ACIMIUQ, Lda | Quinta de Cima, Gavata, 2350-486 Torres Novas | Telf.: 912 856 632 / 249 149 175 | E-mail: geral@acimiuq.pt