

OFUGA H

Revestimento hidrofugante



- LONGA DURAÇÃO
- TRANSPARENTE E INCOLOR
- IMPERMEABILIZANTE
- AUMENTA A RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS À CHUVA
- NÃO ALTERA AS CORES DAS SUPERFÍCIES
- SECA RAPIDAMENTE

PROBLEMAS

Tratamentos que alteram a aparência original da superfície

Produtos muito caros

Mudanças bruscas de temperatura, humidade e pressão atmosférica

Produtos difíceis de aplicar

SOLUÇÕES

OFUGA H tem revestimento incolor e transparente, repetindo o aspeto original da superfície e ajudando a manter a aparência.

Este produto dura mais do que os revestimentos de superfície e torna-se parte integral do material tratado, sendo assim mais económico.

Este produto mantém as superfícies permeáveis ao ar, ajudando a evitar as fendas causadas pelas mudanças bruscas de temperatura, humidade e pressão atmosférica.

Este produto pode ser aplicado com rolo, trincha, pano ou esponja e é muito fácil de aplicar.



www.acimiuq.pt

Todas as informações e sugestões que figuram nesta documentação, estão baseadas em ensaios considerados como idóneos. Não obstante incumbe ao utilizador determinar sob sua responsabilidade as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina ACIMIQU, garante a qualidade dos produtos que comercializa, mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido do produto.

OFUGA H

Revestimento hidrofugante

COMPOSIÇÃO

OFUGA H é um produto inovador, sem solventes. Constituído por uma mistura de silanos e siloxanos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

OFUGA H apresenta uma tripla ação, que permite recuperar a cor natural das superfícies, protege de manchas e permite um acabamento mate ou brilhante. Renova e protege as superfícies desgastadas, com manchas, etc.. Repele água, óleos e sujidade. Para aplicação interior e exterior. Resistente aos raios UV e às intempéries. Protege sem formar película. Pode ser usado para contacto alimentar. Ideal para metais, madeira, plástico, pedra natural e sintética, mesas, bancadas de cozinha, fachadas, pavimentos, mesas, peitorais de janelas.



MODO DE EMPREGO

Limpar e secar a superfície, removendo resíduos, poeiras, gorduras, ou outros tratamentos aplicados anteriormente. Produto pronto a utilizar, sem necessidade de diluição. OFUGA H deverá ser aplicado com auxílio de um trincha, rolo, pano ou esponja.

Materiais porosos: recomenda-se que deixe atuar por 15 minutos. Remova o excesso polindo com um pano macio. Dependendo da porosidade do material, aplicar 2 ou 3 camadas.

Materiais não porosos: deixe o produto atuar cerca de 45 minutos. Remova o excesso polindo com um pano macio. Apenas uma camada é suficiente. Para um acabamento mate, remover sempre o excesso de produto. Caso pretenda um efeito brilhante, remova apenas após a primeira camada.

Deixar o produto curar durante 24h.

ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C, na embalagem de origem fechada.

Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças.

CARACTERÍSTICAS

Densidade: 1.00g/cm³ (aproximadamente)

Embalagem de: 500mL

Diluição: sem necessidade de diluição



www.acimiuq.pt

ET.QUA.01, ACQ399 V2

Todas as informações e sugestões que figuram nesta documentação, estão baseadas em ensaios considerados como idóneos. Não obstante incumbe ao utilizador determinar sob sua responsabilidade as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina ACIMIQU, garante a qualidade dos produtos que comercializa, mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido do produto.