


# MINISPLIT INVERTER
# AI ECOMASTER

HASTA SEER 18, 78% DE AHORRO*

**Capacidades: 1, 1.5 y 2 Ton || Solo Frío - Frío Calor || 110V y 220V**

## AHORRO Y CONFORT
INTELIGENTE

**ESCANEA**
Consulta especificaciones

R32

Inverter Nº 1 En el mundo

10 AÑOS GARANTÍA Compresor

3 AÑOS GARANTÍA Partes y Mano de Obra

SATISFACCIÓN GARANTIZADA
ESCANEA EL CÓDIGO Y CONSULTA LAS BASES
EN TUS PRODUCTOS MIDEA

*Comparado contra un minisplit tradicional.

www.midea.com/mx / Midea.Mexico.Oficial / MideaMexicoOficial

# MINISPLIT
# AI ECOMASTER

**INVERTER** HASTA SEER 18

## TECNOLOGÍA DE MÁXIMA DURABILIDAD

### AI ECOMASTER
Optimiza el funcionamiento analizando hábitos y entorno en tiempo real.

### Hyper Graphene Fin
Protección superior contra la corrosión: hasta 12.5 veces más resistente que el recubrimiento azul y 5 veces más que el dorado.

### Protección Voltaje
Mayor rango de operación eléctrica, soporta hasta 275V*. **Garantía de 3 años, incluida tarjeta inverter.**

### SmartHome
Compatible con Wi-Fi, App Midea, Google Home y Alexa.

### Modo ECO
Ahorro de energía optimizado manteniendo una temperatura confortable, ideal para uso prolongado.

### Inverter QUATTRO
Tecnología de compresión precisa que **reduce el consumo eléctrico hasta** en un **78%**, con solo 1.54 kWh. Operación silenciosa y eficiente.

## NUEVO DISEÑO MEJORADOR

### Fácil Instalación
Nuevo diseño compacto y conexiones accesibles que agilizan la instalación y facilitan el trabajo del técnico.

### Rejilla 180°
Distribuye el aire de forma amplia y uniforme en toda la habitación, llegando a cada rincón. Disfruta una climatización envolvente y sin puntos fríos.

### IOT Smart Control
Sincroniza el aire acondicionado con tu ubicación para encendido automático.

### Pet Care
Nueva funcion inteligente Pet care, que hace un hambiente amigable para tus mascotas.

### Autolimpieza
Evita la acumulación de humedad y moho, alargando la vida útil del equipo y mejorando la calidad del aire.

### Modo CoolFlash
Activa un enfriamiento ultra rápido que baja la temperatura en segundos, ideal para los días más calurosos. Siente la diferencia desde el primer momento.

## FUNCIONES PARA UN MAYOR CONFORT

- Reinicio Automático
- Auto Swing
- Sígueme
- Gabinete Diamante
- Técnologia Termostática
- Modo Nocturno
- Timer
- Antifrost**
- Funcionamiento Silencioso
- Filtro Doble

*Unicamente en modelos de 220V. **Unicamente en los modelos Frío Calor.

# Especificaciones Técnicas

MINISPLIT AI ECOMASTER **INVERTER**

| AI ECOMASTER INVERTER (SOLO FRÍO) | | | MAS12C1EZI | MAS12C2EZI | MAS18C2EZI | MAS24C2EZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | |
| Suministro Eléctrico | | V-Ph-Hz | 115V_1Ph, FRECUENCIA_60HZ | 220_230V_1Ph, FRECUENCIA_60HZ | 220_230V_1Ph, FRECUENCIA_60HZ | 230V_1Ph, FRECUENCIA_60HZ |
| Potencia de entrada nominal | | W | 2000 | 2100 | 2500 | 3000 |
| Corriente Nominal | | A | 17.0 | 9 | 13.5 | 13.5 |
| **DESEMPEÑO EN ENFRIAMIENTO** | | | | | | |
| Toneladas | | | 1 Ton | 1 Ton | 1.5 Ton | 2 Ton |
| Capacidad | | Btu/h | 12150 | 12149 | 5321 | 22599 |
| Potencia | | W | 1170.00 | 1220.00 | 1600.00 | 2020.00 |
| Corriente | | A | 12.60 | 5.40 | 7.00 | 8.90 |
| SEER | | W/W | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 |
| **DIMENSIONES Y PESO** | | | | | | |
| Unidad Int | Dimensión (WxDxH) | mm | 813x201x289 | 813x201x289 | 975x218x308 | 1055x231x330 |
| | Empaque (WxDxH) | mm | 870x270x360 | 870x270x360 | 1035x295x380 | 1130x405x310 |
| | Peso Neto / Bruto | kg | 8.5/10.4 | 8.5/10.4 | 10.1/13.6 | 11.9/16.1 |
| Unidad Ext | Dimensión (WxDxH) | mm | 668x252x469 | 668x252x469 | 765x303x555 | 805x330x554 |
| | Empaque (WxDxH) | mm | 770x325x520 | 770x325x520 | 890x380x610 | 945x415x610 |
| | Peso Neto / Bruto | kg | 19.5/21.3 | 18.4/20.3 | 23.7/26.0 | 28.9/31.4t |
| **DATOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN Y INSTALACIÓN** | | | | | | |
| Nivel de Ruido Unidad Interior | | dB | 39 | 40 | 43.50 | 45 |
| Flujo de Aire | | m3/h | 670 | 670 | 850 | 1150 |
| Tipo de Refrigerante / Carga de refrigerante | | kg | R32/0.38 | R32/0.380 | R32/0.67 | R32/0.75 |
| Presión de Diseño | | MPa | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 |
| Diámetro de Tubería (Líquido / Gas) | | mm(in) | 6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in) | 6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in) | 6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in) | 9.52mm(3/8in)/ 15.9mm(5/8in) |
| Longitud Máx. de la Tubería de Refrigerante | | m | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Longitud máx. Vertical | | m | 10 | 10 | 20 | 20 |
| U. Interior (Enfriamiento) | | ℃ | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 |
| U. Exterior (Enfriamiento) | | ℃ | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 |









| AI ECOMASTER INVERTER (FRÍO CALOR) | | | MAS12H1EZI | MAS12H2EZI | MAS18H2EZI | MAS24H2EZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | |
| Suministro Eléctrico | | V-Ph-Hz | 220_230V_1Ph, FRECUENCIA_60HZ | 220_230V_1Ph, FRECUENCIA_60HZ | 220_230V_1Ph, FRECUENCIA_60HZ | 220-230V,1Ph,60Hz |
| Potencia de Entrada Nominal | | W | 2000 | 2500 | 2840 | 5250.00 |
| Corriente Nominal | | A | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 24 |
| **DESEMPEÑO EN ENFRIAMIENTO** | | | | | | |
| Capacidad | | Btu/h | 12149 | 18154 | 22599 | 3 Ton |
| Potencia | | W | 1220.00 | 1600.00 | 2020.00 | 35459 |
| Corriente | | A | 5.40 | 7.00 | 8.90 | 3521.00 |
| SEER | | W/W | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 16.11 |
| | | | | | | 17.54 |
| **DESEMPEÑO EN CALEFACCIÓN** | | | | | | |
| Toneladas | | | 1 Ton | 1 Ton | 1.5 Ton | 2 Ton |
| Capacidad | | Btu/h | 12150 | 12149 | 18154 | 22599 |
| Potencia | | W | 1300.00 | 1300.00 | 1850.00 | 1350 |
| Corriente | | A | 14.00 | 5.80 | 8.00 | 10.20 |
| COP | | W/W | 2.9 | 3.01 | 3.25 | 3.68 |
| **DIMENSIONES Y PESO** | | | | | | |
| Unidad Int | Dimensión (WxDxH) | mm | 813x201x289 | 813x201x289 | 975x218x308 | 1055x231x330 |
| | Empaque (WxDxH) | mm | 870x270x360 | 870x270x360 | 1035x295x380 | 1130x405x310 |
| | Peso Neto / Bruto | kg | 8.5/10.4 | 8/10.3 | 10.0/13.6 | 13.5/16.2 |
| Unidad Ext | Dimensión (WxDxH) | mm | 720x270x495 | 720x270x495 | 765x303x555 | 805x330x554 |
| | Empaque (WxDxH) | mm | 833x335x535 | 833x335x535 | 890x380x610 | 945x415x610 |
| | Peso Neto / Bruto | kg | 22.5/24.4 | 21.1/23.1 | 25.7/28.0 | 33.5/35.9 |
| **DATOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN Y INSTALACIÓN** | | | | | | |
| Nivel de Ruido Unidad Interior | | dB | 39.50 | 40 | 43.50 | 45.0 |
| Flujo de Aire | | m3/h | 592 | 592 | 850 | 1150 |
| Tipo de Refrigerante / Carga de refrigerante | | kg | R32/0.47 | R32/0.47 | R32/0.9 | R32/1.1 |
| Presión de Diseño | | MPa | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 |
| Diámetro de Tubería (Líquido / Gas) | | mm(in) | 6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in) | 6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in) | 6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in) | 9.52mm(3/8in)/ 15.9mm(5/8in) |
| Longitud Máx. de la Tubería de Refrigerante | | m | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Longitud máx. Vertical | | m | 10 | 10 | 20 | 20 |
| U. Interior (Enfriamiento) | | ℃ | 16~32/0~30 | 16~32/0~30 | 16~32/0~30 | 16~32/0~30 |
| U. Exterior (Enfriamiento) | | ℃ | 0~50/-15~24 | 0~50/-15~24 | 0~50/-15~24 | 0~50/-15~24 |

Midea Club

Descarga y Conoce más en Midea Club App

DISPONIBLE EN App Store

DISPONIBLE EN Google Play

Midea

PLATAFORMA DIGITAL DE INCENTIVOS Y SERVICIO

# MIDEA CLUB
# TE RECOMPENSA

## INSTALANDO AIRES ACONDICIONADOS




Únete a Midea Club

**y recibe $300 pesos en puntos**

con tu primera instalación de minisplit registrada

- Gana puntos por cada instalación registrada.
- Obtén información exclusiva de Midea.
- Canjea premios como tarjetas de regalo, recargas y más.
- Participa en dinámicas exclusivas solo para miembros.

**APLICAN T&C**
**VIGENCIA 31 DE DICIEMBRE 2025**

Midea Club

ESCANEA EL CÓDIGO QR
Y DESCARGA MIDEA CLUB

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE EN App Store

DISPONIBLE EN Google Play