

PW43 - Protector auricular Comfort

Colecção: Protectores Auriculares

Gama: Protecção Auditiva

Materiais: ABS, PVC, Espuma PU

Pacote Interior: 10

Cartão Exterior: 40

Informação do Produto

Este protetor de ouvido é construído para ser durável e ultra leve. Tem almofadas grandes de espuma, copos ABS de alto impacto (com enchimento em espuma absorvente de som) e conforto para a cabeça.

Protectores Auriculares

A gama protecção auditiva da Portwest inclui EPI's com diferentes níveis de atenuação, adaptáveis a vários ambientes de trabalho, proporcionando a protecção correta ao ruído perigoso, sem isolar os trabalhadores. Os novos modelos e cores de protectores auditivos permitem uma escolha personalizada. Uma gama actualizada de tampões completam a nossa oferta competitiva e de alto desempenho.

Protecção Auditiva

Os problemas de audição ocorrem quando existe exposição a condições perigosas de trabalho sem a utilização de equipamentos de protecção.

Normas

EN 352-1 (SNR 32dB)

ANSI S3.19 (NRR 26dB)



Características

- Abafador ultra leve e compacto
- Almofada acolchoada para maior conforto
- Comprimento ajustável para um ajuste seguro e confortável
- Leve e robusto
- Saco de retalho para melhor apresentação de vendas ao público
- Embalado individualmente para máquinas de venda automática

PW43 - Protector auricular Comfort

Código de Mercadoria: 6506101000

Casa de Testes

INSPEC International B.V. (Organismo Notificado Nº.: NB: 2849)
 Beechavenue 54 - 62
 , Netherlands
 Certificado nº: PPE18161204

INSPEC International Ltd. (Organismo Notificado Nº.: AB: 0194)
 56 Leslie Hough Way
 M6 6AJ, UK
 Certificado nº: UKCA-B-211090

Michael & Associates, Inc. (Organismo Notificado Nº.:)
 2766 W. College Ave Suite 1
 PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
PW43BKR	Preto	65.0	43.0	55.0	0.2280	0.1537	5036108161430	15036108690548

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-1:2002

PW43								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	19.1	22.4	30.1	38.9	33.4	39.6	37.6
C	Standard Deviation (dB)	2.2	2.5	2.0	2.3	2.2	2.1	2.6
D	Assumed Protection (dB)	16.9	19.9	28.1	36.6	31.2	37.5	35.0
SNR = 32dB H = 34 dB / M = 30 dB / L = 23 dB								

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - ANSI S3 19-1974 *Tested by Michael & Associates, Inc.*

PW43										
A	Frequency(Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.8	21.8	29.1	38.4	36.3	40.6	40.6	37.1	39.0
C	Standard Deviation (dB)	2.8	2.3	1.8	2.7	2.7	3.1	3.2	3.8	2.8
NNR (NOISE REDUCTION RATING) = 32dB										

PW43BKR