

PW48 - Protector Auricular Classic Plus PW

Colecção: Protectores Auriculares

Gama: Protecção Auditiva

Materiais: ABS, polioximetileno, PVC

Pacote Interior: 10

Cartão Exterior: 60

Informação do Produto

Leve e flexível o Classic Plus é ajustável e extremamente confortável de usar. Adequado para uso a longo prazo.

Protectores Auriculares

A gama protecção auditiva da Portwest inclui EPI's com diferentes níveis de atenuação, adaptáveis a vários ambientes de trabalho, proporcionando a protecção correta ao ruído perigoso, sem isolar os trabalhadores. Os novos modelos e cores de protectores auditivos permitem uma escolha personalizada. Uma gama actualizada de tampões completam a nossa oferta competitiva e de alto desempenho.

Protecção Auditiva

Os problemas de audição ocorrem quando existe exposição a condições perigosas de trabalho sem a utilização de equipamentos de protecção.

Normas

EN 352-1 (SNR 28dB)



Características

- Ultra leve para usos longos
- Almofada acolchoada para maior conforto
- Comprimento ajustável para um ajuste seguro e confortável
- 100% livre de Metal
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Saco de retalho para melhor apresentação de vendas ao público
- Embalado individualmente para máquinas de venda automática

PW48 - Protector Auricular Classic Plus PW**Código de Mercadoria: 6506101000****Casa de Testes**

BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo Notificado N.º: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Certificado n.º: CE 698123

BSI Assurance UK Ltd (Organismo Notificado N.º: AB: 0086)

The British Standards Institution

MK5 8PP, United Kingdom

Certificado n.º: UKCA 758106

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
PW48RER	Vermelho	48.0	40.0	60.0	0.1780	0.1152	5036108258970	15036108748201

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW48		SNR 27.6dB				H: 30.4 M: 24.9 L: 17.7			
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	19.0	16.0	18.3	25.9	30.6	31.7	34.5	38.1
C	Standard Deviation (dB)	5.7	5.0	2.5	2.8	1.6	3.4	2.8	2.6
D	Assumed Protection (dB)	13.3	11.0	15.8	23.1	28.9	28.3	31.7	35.5

PW48RER