

EP04 - Tampão de ouvido reutilizável com fio TPR (50 pares)

Colecção: Auriculares

Gama: Protecção Auditiva

Materiais: TPR, PVC

Pacote Interior: 50

Cartão Exterior: 36

Informação do Produto

Tampões para os ouvidos reutilizáveis. O material TPR (borracha termoplástica) molda-se ao canal auditivo após alguns minutos, reagindo ao calor, o que significa que o produto se adapta a quase todos os utilizadores. Apresentando uma forma melhorada para maior conforto e melhores performances de atenuação. Cada par vem dentro de um polybag higiénico individual com instruções de montagem.

Protecção Auditiva

Os problemas de audição ocorrem quando existe exposição a condições perigosas de trabalho sem a utilização de equipamentos de protecção.

Normas

EN 352-2 (SNR 30dB)

ANSI S3.19 (NRR 24dB)



Características

- Com cordão para guardar
- Um par por saco plástico para armazenamento higiénico
- Fornecido em uma caixa de dispensador portátil
- Caixa de retalho para melhor apresentação de vendas ao público
- Embalado individualmente para máquinas de venda automática
- Este produto é vendido em pares
- Este produto é vendido em caixas individuais



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

EP04 - Tampão de ouvido reutilizável com fio TPR (50 pares)

Código de Mercadoria: 3926909790

Casa de Testes

ALIENOR CERTIFICATION (Organismo Notificado Nº.: 2754)

ZA du Sanital

86100, France

Certificado nº: 2754/1246/159/06/18/0292

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo Notificado Nº.: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

Certificado nº: AB0321/18869-01-E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
EP04ORR	Laranja	51.0	40.0	34.0	0.2760	0.0694	5036108171965	15036108622372

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-2:2002

EP04								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	27.7	26.0	32.2	29.4	32.1	34.4	38.3
C	Standard Deviation (dB)	4.3	3.6	4.5	3.9	3.2	2.1	3.8
D	Assumed Protection (dB)	23.4	22.4	27.7	25.5	28.9	32.2	34.5
SNR = 30 dB H = 30 dB / M = 27 dB / L = 25 dB								

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION ANSI S.19-1974

Tested by Michael & Associates, Inc. – 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA

EP04										
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Means Attenuation (dB)	34.5	31.1	36.8	33.4	35.2	34.3	33.4	31.4	37.2
C	Standard Deviation (dB)	4.9	4.2	4.7	4.6	3.7	3.9	3.4	3.1	4.1
NRR (Noise Reduction Rating) = 24 dB										

EP04ORR