SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SAPATO BAIXO MONZA	**Codice: MB3017B6**	**MB30 CAL¢ADO DA S£RIE SIR FUTURE POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY**

Descrizione

Cal- ado baixo ESD de design ultra-din©mico com biqueira de alum²nio e placa de comp· sito com uma espessura constante de 4 mm. Com parte superior em camur- a e tecido Oxford respir§vel, com atacadores. A sola em E-TPU Responder/Borracha confere ao cal- ado um excelente efeito de resist° ncia e amortecimento: a entressola em espuma de poliuretano de c®lulas fechadas cobre toda a planta do p®, garantindo flexibilidade e amortecimento reativo a toda a volta. A sola de borracha, com as suas ranhuras longitudinais profundas, acentua a flexibilidade da sola e garante uma ader° ncia superior em todos os tipos de superf²cies. Antiderrapante de grau SRC.
A palmilha RESPONDER ®composta por um composto que combina milhares de part²culas de E-TPU com elasticidade e resili° ncia muito elevadas. Forrado e perfurado na zona da sola com not§veis propriedades anti-choque. Anti-est§tico.
O forro de malha Air poli®ster tem um elevado poder de drenagem devido ¨ elevada capacidade de absor- «o do seu tecido e da sua estrutura.



Principais caracter²sticas:
-Cal- ado ESD
- A tecnologia patenteada RESPONDER utilizada na entressola e na palmilha proporciona um amortecimento de resposta excecional, extrema leveza e flexibilidade em toda a superf²cie do p®, garantindo um desempenho · timo mesmo ap· s uma utiliza- «o prolongada eintensiva.
- As inser- »es em couro oferecem uma prote- «o adicional contra o desgaste.
- Inser- »es refletoras prism§ticas iridescentes de alta intensidade para maior visibilidade em condi- »es de pouca luz.
- O estabilizador do calcanhar evita a fadiga do p®e melhora a estabilidade.
- A prote- «o na zona da biqueira protege o cal- ado dos choques.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	CINZENTO	35 - 48

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:S1P SRC EN 61340	

Destrezza	Manutenzione