

Especialidades

Alta

Botas



S3



Vantagens

- * Aba para protecção contra salpicos incandescentes.
- * Tacão destacado para uma melhor estabilidade nas escadas.
- * Tacão arredondado para uma condução mais confortável.

Embalagem de compra

Ref.	Tamanhos	Caixa
9QUAR38	38	10
9QUAR39	39	10
9QUAR40	40	10
9QUAR41	41	10
9QUAR42	42	10
9QUAR43	43	10
9QUAR44	44	10
9QUAR45	45	10
9QUAR46	46	10
9QUAR47	47	10

Tamanhos podem estar disponíveis apenas em alguns países

Descrição

O modelo QUARTZ é um calçado de cano alto em couro forrado com Tybrelle não tecido respirável. É equipado com sistema de fivela de liberação rápida com reforço em couro e protetor de tornozelo acolchoado em PU para melhor proteção do pé. Leve e flexível graças a uma biqueira composta e uma sola têxtil antiperfuração, sua sola antiestática resistente a hidrocarbonetos e escorregadia em piso de cerâmica tornam o modelo Quartz um calçado de soldador tão confortável quanto eficiente.

Setores

Indústria agroalimentar

Acabamentos da construção civil

Transport (excepto produção) e logística

Características técnicas

Cor	Preto	Montagem principal	Injetado
Peso	642 g	Fecho	Aperto regulável
Talão	Couro plena flor	Forro	Não tecido absorvente
Ponteira de proteção	Compósita	Tacão destacado	
Sola antiperfuração	Têxtil		
Sola intermédia	PU		
Sola de desgaste	PU		
Sola interior	Palmilha de tecido e espuma removível.		

Instruções de utilização e armazenamento

Conselhos de utilização

Este calçado só pode cumprir as suas características de proteção se servir perfeitamente e se estiver bem conservado. Antes do uso, faça uma inspeção visual para verificar se está em perfeitas condições e experimente-lo. É aconselhável escolher o modelo mais adequado às necessidades específicas do seu local de trabalho.

Condições de armazenamento

Armazene os calçados num local seco, limpo e arejado. Não recomendamos armazenar o calçado durante mais de 3 anos.

Condições de lavagem

Limpe o calçado regularmente usando escovas, panos, etc. Aplique cera periodicamente na haste com um produto à base de graxa, cera, silicone, etc.

Legislação

Esse calçado é conforme ao modelo de equipo de proteção individual que obteve um certificado da CE de tipo LEC F100337977

Emitido por INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRA

Calçado de segurança

S3 Exigências de base: uma ponteira de proteção resistente a um choque de 200 Joule e um esmagamento de 15.000 Newton + Traseira fechada + Calçado antistático 0,1? A < 1.000 M? + Sola de desgaste resistente aos óleos e hidrocarbonetos + Tacão absorvedor de energia E ? 20 Joules + Sola antiperfuração / Resistente a pressão de 1.100 Newtons + Haste resistente à penetração e à absorção de água + Sola de marcha com grampos + Sola antiperfuração

Sola de desgaste antiderrapante em piso azulejado coberto de detergente

Selo do vendedor

MAJ 22/09/2022