SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Sapato baixo MALIBU CPS	**C· digo: MB1657B0**	**MB16 CAL¢ADO DA S£RIE METAL TOP**

Descri- «o

Sapato baixo com parte superior em camur- a, biqueira em fibra de vidro e
folha em comp· sito de espessura constante do tipo PS.
O solado em PU/PU, com o seu design nervurado especial e numerosos canais horizontais, garante um efeito de drenagem elevado e caracteriza-se por uma grande flexibilidade. Os refor- os laterais maximizam a tra- «o em terrenos irregulares, enquanto os refor- os na zona do calcanhar ajudam a estabilizar o calcanhar. A zona central do solado com ranhuras foi concebida para melhorar a ader° ncia nos escadotes (requisito LG). antiderrapante de grau SR.
As palmilhas, feitas de material EVA multiperfurado, t° m propriedades antichoque de espessura vari§vel: 3 mm na parte da frente e 10 mm na zona do calcanhar.
Anti-est§tica.
O forro em poli®ster 3D TEX foi especialmente concebido para permitir a ventila- «o do p®e reduzir assim o efeito de transpira- «o. Equipado na zona do calcanhar com uma inser- «o de microfibra para aumentar a resist° ncia ¨ abras«o e, ao mesmo tempo, evitar a remo- «o do p®.

Principais caracter²sticas:
- Com uma forma particularmente larga e confort§vel, garante um grande conforto;
- Design nervurado que se adapta ¨ aspereza do solo;
- Ćrea shock absorber;
- Zona do calcanhar concebida para facilitar a marcha;
- £ adequado para todos os tiposde atividades espec²ficas dos setores industriais.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento
(UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Atualiza- «o 20/01/2025 - Desempenho ESD dispon²vel para lotes cronologicamente posteriores ao lote n.Ü827792408.

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
II	CINZENTO	Em stock: 35 - 48

Quantidade Cart«o	Conformidade com as normas europeias	Advert° ncias
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:S1PS FO LG SR EN 61340 ESD	
Destreza		Manuten- «o