

Nome: Sapato alto FENICE CPS	C. digo: MB1639Z9	MB16 CALÇADO DA SÉRIE METAL TOP
-------------------------------------	--------------------------	--

Descri- «o

Cal-ado alto com parte superior em flor de couro estampado S3, equipado com um sistema de remo- «o r§pida, biqueira em fibra de vidro e lªmina de comp. sito tipo PS de espessura constante. Tornozeleira em poliªster Oxford. O solado em PU/PU, com o seu design nervurado especial e numerosos canais horizontais, garante um efeito de drenagem elevado e caracteriza-se por uma grande flexibilidade. Os refor- os laterais maximizam a tra- «o em terrenos irregulares, enquanto os refor- os na zona do calcanhar ajudam a estabilizar o calcanhar. A zona central do solado com ranhuras foi concebida para melhorar a aderªncia nos escadotes (requisito LG). antiderrapante de grau SR. As palmilhas, feitas de material EVA multiperfurado, tªm propriedades antichoque de espessura variªvel: 3 mm na parte da frente e 10 mm na zona do calcanhar. Anti-estªtica. O forro em poliªster 3D TEX foi especialmente concebido para permitir a ventila- «o do pªe reduzir assim o efeito de transpira- «o.



Principais caracterªsticas:

- Com uma forma particularmente larga e confortªvel, garante um grande conforto;
- Design nervurado que se adapta ª aspereza do solo;
- Crea shock absorber;
- Zona do calcanhar concebida para facilitar a marcha;
- É adequado para todos os tipos de atividades especªficas dos setores industriais.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- «es.

Atualiza- «o 20/01/2025 - Desempenho ESD disponªvel para lotes cronologicamente posteriores ao lote n.ª827772408

Categoria II	Cor PRETO	Tamanhos disponªveis Em stock: 35 - 48
Quantidade Cartªo 10	Conformidade com as normas europeias EN ISO 20345  Valores: S3S FO LG SR EN 61340 	Advertªncias Guardar o cal-ado limpo num local fresco e seco, afastado de fontes de calor e da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos estªo em perfeitas condi- «es; se nªo estiverem intactos, substituª-los. Os sapatos devem ser limpos com escovas de cerdas macias e §gua. Nªo utilizar produtos quªmicos que possam danificar os materiais.
Destreza		Manuten- «o