

Nome: Cal-ado baixo LOW DIELECTRIC	C- digo: MB2025B0	MB20 CAL-ADO DA SÉRIE NEW ULTRA LIGHT
---	--------------------------	--

Descri- «o

Cal-ado de alto dielétrico, com parte superior em fibra de nylon, sem costuras. SEM METAL. Equipado com biqueira de fibra de vidro e lçmina de comp- sito. O solado em EVA/BORRACHA tem um solado intermçdio em EVA altamente expandido com propriedades antichoque, o que torna o cal-ado mais flexível e mais leve. A sola em borracha nitrílica garante uma aderência perfeita tanto em superfícies secas como molhadas. A palmilha é fabricada em material bicomponente com um revestimento de espuma de poliuretano e membrã PU de espessura variável: 4 mm na parte da frente e 9 mm na zona do calcanhar. Notáveis propriedades antichoque. O forro DRY PLUS de poliéster tem um elevado poder de drenagem graças à alta capacidade de absorção do seu tecido e da sua estrutura.

Principais características:

- Extremamente leve, respirável e confortável
- Parte superior sem costuras para um ajuste confortável ao pé, resistente ao rasgo e abrasão
- Sistema High Durability Cap: sistema de elevada durabilidade da biqueira em TPU
- Lçmina de comp- sito H-FLEX com uma espessura constante de 4 mm
- Apoio traseiro em TPU para otimizar a estabilidade na zona do calcanhar
- Solado ergonómico e ultra-flexível em Eva/borracha que garante um elevado nível de conforto
- Adequada para ambientes limpos, caracterizados por solos com um baixo grau de rugosidade

Corrente de atravessamento: 0,6 ma (com tensão fixa de 18.000V)
O cal-ado foi testado a uma tensão de 18.000 V a 60 Hz durante um minuto, conforme prescrito pela norma americana ASTM F2413.
O fluxo de corrente medido (0,6 ma) foi inferior ao limite máximo prescrito pela norma acima referida de 1,0 mA.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade como Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modificações.

Atualização 20/01/2025 - Desempenho HRO disponível a partir de lotes cronologicamente posteriores ao lote n.º 829272411.



Categoria II	Cor CINZENTO	Tamanhos disponíveis Em stock: 38 - 47
Quantidade Cartão 10	Conformidade com as normas europeias EN ISO 20345  Valores: SBPS WPA E HRO FO SR ASTM F2413	Advertências Guardar o cal-ado limpo num local fresco e seco, afastado de fontes de calor e da luz. Antes de cada utilização, verificar se os sapatos estão em perfeitas condições; se não estiverem intactos, substituí-los. Os sapatos devem ser limpos com escovas de cerdas macias e água. Não utilizar produtos químicos que possam danificar os materiais.
Destreza		Manutenção