

Nome: Sapato FIREWORKS	C- dígito: MB3310Z9	MB33 CALÇADO DA SÉRIE NEW MAXIMUM
-------------------------------	----------------------------	--

Descri- «o

Sapato de cano alto com prote- «o do metat«rso, com parte superior em couro de gr«o com textura resistente a riscos e liberta- «o r«pida. Folha composta do tipo PS e biqueira de fibra de vidro. A sola de dois componentes em poliuretano e borracha proporciona um elevado efeito de absor- «o dos choques. A banda de rodagem em borracha nitr«lica, resistente ao calor de contacto, proporciona uma forte ader«ncia em superf«cies molhadas, enquanto a zona interm«dia «resistente « abras«o e est« equipada com presilhas para aumentar a ader«ncia nas escadas. A palmilha de espuma Memory PU e poliuretano de alta densidade e espessura vari«vel proporciona um efeito de amortecimento e garante uma elevada resist«ncia ao choque. Antiest«tico. O forro de poli«ster DRY PLUS de tecido apertado, com prote- «o extra na zona do calcanhar, tem um elevado poder de drenagem e reduz significativamente o efeito de sobreaquecimento resultante de uma utiliza- «o prolongada.

Principais caracter«sticas:

- Pontas em TPU para uma maior resist«ncia « abras«o na zona da biqueira
- Refor- «o posterior para maior resist«ncia « abras«o e apoio do calcanhar
- Canais laterais infinitos para escoamento de l«quidos
- Pit«es com arestas afiadas para maior ader«ncia e autolimpeza
- Sistema de pega de escada LG (Ladder Grip)
- Sola em borracha nitr«lica, anti-calor, anti-«cido, anti-oleosidade, anti-desgaste, anti-derrapante
- Id«nea para ambientes com cascalho, rocha ou irregulares

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- «es.



Categoria II	Cor PRETO	Tamanhos dispon«veis Em stock: 37 - 50
Quantidade Cart«o 5	Conformidade com as normas europeias EN ISO 20345  Valores: S3S CI HI HRO FO SC LG SR EN 61340 	Advert«ncias
Destreza		Manuten- «o