

Top Tec 6310 0W-20



Descrição

Óleo antifricção para motores de gama Premium. Mesmo sob cargas extremas, garante uma lubrificação perfeita, uma excelente estabilidade da película lubrificante, assim com um desgaste mínimo e ínfimos depósitos. Excelente para motores com o sistema start/stop. Garante o máximo desempenho.

Características

- funcionamento suave do motor
- limpeza óptima do motor
- excelente protecção contra o desgaste
- elevada segurança de lubrificação
- elevada estabilidade ao cisalhamento
- óptima estabilidade ao envelhecimento
- excelentes propriedades de temperatura alta e baixa
- longo tempo de vida útil do motor
- óptima pressão do óleo em todas as condições de funcionamento
- testado para turbos e catalisadores

Especificações / Autorizações

ACEA C5, C6 • API SP • Peugeot Citroen (PSA) B71 2010

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

Fiat 9.55535-DM1 • Fiat 9.55535-GSX

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	0W-20 SAE J 300
Densidade a 15°C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	41,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscosidade a 100 °C	8,1 mm ² /s ASTM D7042
Viscosidade a -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidade a -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidade	175 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	≥ 2,6 mPas ASTM D5481
Ponto de fluidez	-45 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	11,5 % CEC-L-40-A-93

Dados técnicos

Ponto de inflamação	220 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	9,8 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Número de cor (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049
Base de óleo	Advanced Full Synthetic

Campos de utilização

Para veículos a gasolina, a diesel e híbridos. Especificamente concebido para os requisitos dos motores PSA Pure Tech e BlueHDi a partir do ano de fabrico de 2018, como, por exemplo, os modelos EB2xx, DV5Rxx a partir do número de série 16886 (ver calculadora ORGA), que estão instalados, entre outros, em veículos da Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot. Também pode ser utilizado em motores de outros fabricantes.

Utilização

Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo. Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	21880 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Jerrycan plástico	21882 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan plástico	21877 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Barril de placa preta	21878 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Barril de placa preta	21879 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Informações sobre o produto

PI 14/09/16/2026



Top Tec 6310 0W-20

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.