Uma marca da TOTAL

EVOLUTION 900 FT 5W-40



Lubrificante de tecnologia de síntese ELF de muito altas prestações, destinado à lubrificação de motores a gasolina e a diesel de veículos ligeiros.

UTILIZAÇÃO

Motorizações mais recentes	• Recomendado para os motores a gasolina e a diesel, em particular os mais recentes.
Percursos severos	• Satisfaz as condições de utilização mais difíceis (cidade, estrada e autoestrada).
Condução desportiva, todo o ano	• Altamente recomendável para conduções a alto regime e desportivas, em qualquer uma das estações do ano. Responde às necessidades dos construtores em matéria de intervalos de mudança de óleo especialmente longos.

Consulte o livro de manutenção do seu veículo para conhecer a recomendação do construtor.

PRESTAÇÕES

Especificações internacionais	ACEA: A3/B4; API: SN/CF	
Homologações dos construtores	VOLKSWAGEN	502.00/505.00 (VW, Audi, Seat, Skoda, etc.)
	PORSCHE	A40
	BMW	LONGLIFE 01 (BMW, Mini)
	MERCEDES BENZ	MB-Approval 229.5 (retroaplicável MB Approval 229.3) MB- Approval 226.5
	RENAULT	RN 0700/RN0710
	Cumpre os requisitos de: FIAT 9.55535-M2 / CHRISLER MS-12991	

VANTAGENS PARA O CLIENTE

Prestações ótimas	• Excelente proteção dos motores, em particular contra o desgaste na distribuição.
Limpeza do motor	•Garante uma limpeza ótima do motor.
Aumenta a vida do motor	• Excecional estabilidade térmica e face à oxidação, garantindo a mínima degradação do óleo, inclusive a altas temperaturas do motor, mesmo com utilizações muito severas.
Facilita os arranques a frio	• Lubrificação imediata das peças do motor a partir do momento do arranque a frio, o que aumenta a vida do motor.
Intervalos de mudança longos	• Mantém as suas prestações, inclusive nos intervalos de mudança de óleo mais longos indicados pelos fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

	Método	Unidades	Grau 5W-40
Densidade a 15°C	ASTM D1298	kg/m³	855
Viscosidade cinemática a 40°C	ASTM D445	mm²/s	90
Viscosidade cinemática a 100°C	ASTM 445	mm²/s	14,7
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	172
T.B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	10
Ponto de congelação	ASTM D97	°C	- 42
Ponto de inflamação Vaso aberto	ASTM D92	°C	230

Os valores das características que figuram na tabela são valores típicos apresentados como indicação

TOTAL PORTUGAL PETRÓLEOS, UNIP. LDA
R. Frederico George, 39 – 4ºA
1600-468 Lisboa
Portugal

EVOLUTION 900 FT 5W-40
Junho 2018 (dez17)
www.total.pt

AENOR ER Empresa Registrada ER-0105/1997

Este lubrificante utilizado de acordo com as nossas recomendações e para a aplicação prevista não apresenta riscos particulares.
Está disponível uma ficha de dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor na C.E.