Informações sobre o produto

PI 29/08/26/2025

Limpeza de injecção gasóleo

Descrição

Remove depósitos nos injectores e na câmara de combustão. Aumenta o índice de cetano. Elimina problemas de funcionamento do motor como os ruídos em marcha lente e garante um funcionamento suave do motor. Protege todo o sistema de combustível contra corrosão. Optimiza os valores dos gases de escape. Também se pode utilizar preventivamente. Os motores limpos consomem menos combustível e reduzem as emissões poluentes.

Características

- limpa o sistema de combustível
- aumenta a segurança operacional
- reduz a formação de depósitos
- elimina o matraquear dos injectores
- boa protecção contra a corrosão
- elevada rentabilidade
- garante uma combustão óptima
- aumenta o índice de cetano

Dados técnicos

Base	additives dissolved in carrier fluid
Densidade a 15°C	0,82 g/cm³
Côr / aspecto	clear, slightly yellowish to slightly reddish
Ponto de inflamação	63 °C
Classe de VbF (legislação alemã para líquidos inflamáveis)	A III
Ponto de fluidez	-35 °C
Odor	characteristic
Forma	liquid
Viscosidade a 40°C	<7 mm²/s

Campos de utilização

Para todos os motores diesel para a aplicação preventiva e também em caso de problemas

em veículos com bombas de combustível intanque. Quantidade recomendada 500 ml. Adequado para diesel HVO e XTL.

Utilização

Aplicação preventiva:

adicionar ao gasóleo nos intervalos de inspecção.

Aplicação em caso de problemas:

retirar as condutas de alimentação e retorno do combustível e introduzir na limpeza de injecção gasóleo. Arrancar o motor. Deixe o motor trabalhar com regimes de rotação diferentes antes que a embalagem chegue ao fim. Voltar a ligar as condutas de combustível ao sistema de combustível e verificar se estão estanques. Em caso de muita sujidade, repita o processo de limpeza.

Embalagens disponíveis

500 ml Lata chapa	21955 DE-ES-PT
1 l Lata chapa	2520 DE-EN-ES-IT-PT
5 l Jerrycan plástico	2525 DE-EN-ES-IT-PT
50 l Barril de placa preta	2524 DE-EN
205 l Barril de placa preta	2528 DE-EN

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com