Informações sobre o produto
MoS2 Leichtlauf 15W-40

PI 27/07/02/2024

Descrição

Óleo para motores para todo o ano com base nas fórmulas mais modernas, produzido a partir de óleos base cuidadosamente seleccionados. Uma elevada percentagem de aditivos, entre os quais o lubrificante sólido dissulfeto de molibdénio (MoS2), garantem uma lubrificação ideal sob condições de funcionamento extremas e longos intervalos de mudança de óleo.



Características

- adequado para motores diesel e a gasolina, com e sem sobrealimentação por turbocompressor de escape
- excelentes capacidades de funcionamento de emergência
- rápida alimentação de óleo a baixas temperaturas
- elevada protecção contra o desgaste
- bom comportamento no arranque a frio
- testado para catalisadores
- estável frente ao envelhecimento e no que diz respeito à viscosidade
- limpeza óptima do motor

A LIQUI MOLY também recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	15W-40 SAE J300
Densidade a 15°C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	100,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosidade a 100 °C	14,2 mm²/s ASTM D7042
Viscosidade a -25°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
viscosidade a -20°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidade	145 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Ponto de fluidez	-33 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	9,0 % CEC-L-40-A-93
Ponto de inflamação	230 °C DIN ISO 2592

Dados técnicos

Índice de base total	10,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Côr / aspecto	grau

Campos de utilização

Óleo para motores a gasolina, gasóleo e turbo. Especialmente adequado para a utilização em longos intervalos de mudança de óleo e sob condições de funcionamento extremas.

Utilização

Respeitar as normas sobre combustíveis dos fabricantes de automóveis e de motores.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	2570 BOOKLET
4 l Jerrycan plástico	2631 BOOKLET
5 l Jerrycan plástico	2571 BOOKLET
20 l Jerrycan plástico	2572 D-GB-I-E-P
60 l Barril de placa preta	2573 D-GB
205 l Barril de placa preta	2574 D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com