

Válvula de cuchillo bi-direccional, cuchillo pasante, flanges Lug conexión clase 150

CYL - SL



MWP10
DN 50 – 600

Beneficios

- Cuchilla pasante: auto limpiante
- Paso total: permite fácil paso de los líquidos independientemente de la viscosidad
- Gran flexibilidad: gran cantidad de variantes y soluciones a medida de su necesidad

Aplicaciones

- Fluidos abrasivos en plantas mineras, aplicaciones heavy duty Otros fluidos bajo consulta

Datos operacionales

- Rango de temperatura: - 20 hasta 60 °C
- Rango de presiones: hasta 10 bar (la presión máx. de operación, ver catálogo del producto para mas detalles)

Materiales

- Cuerpo:
 - Fierro fundido (GJL-250)
- Cuchillo:
 - AISI 316
- Vástago:
 - Acero inoxidable AISI 316
- Asiento:
 - Goma Natural

Diseño

- Válvula de cuchillo bi-direccional para uso on-off, de cuchillo pasante, distancia larga entre caras
- Conexión para el montaje de actuadores eléctricos / reductores, según DIN ISO 5210
- Avance largo

Variantes estándar (sobre pedido)

- Mayores diámetros
- Suministro con actuadores eléctricos o neumáticos
- Limitadores de carrera, válvula solenoide
- Otros materiales bajo consulta