

Válvula de Globo con cuerpo en acero inoxidable fundido ANSI/ASME

ECOLINE-GLV



Clase 150
NPS 2" – 12"

Beneficios

- Larga vida de la prensaestopas: vástago pulido especial para reducir la fricción. Prensaestopas autoalineante de dos piezas, que previene una distorsión del vástago
- Sellado confiable: junta entre el cuerpo y boneta previene un exceso de compresión
- Seguridad aumentada y sistema anti explosión: asiento metálico trasero previene la explosión del vástago así como otros componentes

Válvulas de acuerdo al catálogo de serie 7255.52

Aplicaciones

- Procesos e industria en general
- Para agua, vapor, gas y otros fluidos corrosivos
- Otras aplicaciones bajo consulta

Datos operacionales

- Presión máxima admisible 720 psi (50 bar)
- Temperatura máxima admisible 1500 °F (816 °C)
- Clasificación de Presión/Temperatura según ASME B16.34

Materiales

- ASTM A351 CF8M hasta 1500 °F (816 °C)

Materiales del Trim

- Trim 10: 316 / 316

Diseño

- Válvula de globo con diseño según API 603
- Clasificación de Presión/Temperatura según ASME B16.34
- Dimensiones cara-a-cara según ASME B16.10
- Dimensiones del flange según ASME B16.5
- Test según API 598
- Bonete apernado
- Pernos y yugo exterior
- Empaquetadura de grafito
- Vástago ascendente
- Conforme a PED

Variantes estándar (Suministradas bajo consulta)

- Otros materiales y trims
- Tamaños mayores
- Operación por reductor
- Brida superior para montaje de actuadores eléctricos según ISO 5210
- Otras variantes