

Conector diagnóstico de alta resistencia para Cummins Diseñado específicamente para vehículos con motor **Cummins**, este cable **INLINE6** ofrece una conexión estable y duradera para diagnóstico de camiones. Ideal para uso profesional en talleres y mantenimiento.

Material de aleación de aluminio para máxima durabilidad Fabricado con **aleación de aluminio** y **caja plástica de alta calidad**, este dispositivo resiste condiciones extremas. Su estructura robusta garantiza un rendimiento confiable en entornos industriales.

Compatibilidad con versiones V8, V7 y V6.2 Compatible con sistemas de diagnóstico **INLINE6** y versiones **V8, V7, V6.2**. Perfecto para conectar con herramientas de diagnóstico de camiones y realizar pruebas precisas en múltiples modelos.

Alimentación de 12V y 24V para múltiples aplicaciones Funciona con voltajes de **12V y 24V**, adecuado para vehículos pesados y camiones. Su diseño permite operar en diferentes sistemas eléctricos sin riesgo de daño.

Dimensiones y peso compactos para fácil transporte Con dimensiones de **21 x 18 x 14 pulgadas** y peso de **2kg**, el paquete es fácil de transportar. El embalaje de **caja plástica de alta calidad** protege el dispositivo durante el envío.

Idiomas:

Inglés, húngaro, polaco, checo, indonesio, portugués, alemán, italiano, rumano, danés, japonés, ruso, griego, coreano, sueco, español, neerlandés, turco, finlandés, noruego, chino

1. El **INLINE 6** puede comunicarse con su PC a través de un conector serie de 9 pines. El **INLINE 6** también puede comunicarse con su PC a través de un Bus de Serie Universal (USB) mediante un conector estándar de 4 pines. El adaptador **INLINE 6** se conecta a la alimentación del vehículo, al enlace de datos SAE J1708/J1587 y a dos enlaces de datos CAN/J1939 a través de un conector serie de 25 pines.

2. Con pleno cumplimiento del estándar RP1210 del Technology and Maintenance Council, el **INLINE 6** funcionará con las últimas aplicaciones de software **INSITE**, **PowerSpec** y **Calterm III**.

3. También funcionará con cualquier otra aplicación de software que sea totalmente compatible con el estándar RP1210 (tenga en cuenta que, aunque algunas aplicaciones no son compatibles con RP1210, otras sí, por lo que debe probar cada aplicación en cuestión con el adaptador **INLINE 6** para determinarlo).

4. El llamativo **INLINE 6** rompe nuevos caminos al utilizar la última tecnología electrónica para ofrecer un alto rendimiento y una alta calidad a un precio atractivo.

5. Cada kit **INLINE** contiene un adaptador de enlace de datos, cables básicos y el controlador de software para PC **INLINE**. Cargue el controlador de software, conecte todo el hardware y estará listo para comenzar una nueva era en los adaptadores de enlace de datos.

para las características **INLINE 6**:

1. Soporta enlaces de datos SAE J1708/J1587 y J1939/CAN

Ambos puertos CAN detectan automáticamente entre 250 y 500 kbps.

3. Soporta puerto USB de velocidad completa hasta 2M baudios

4. El cable USB personalizado incluye tornillos de mariposa para un montaje seguro en el **INLINE 6**

5. Soporta puerto serie RS-232 para PC con velocidad de hasta 115.2k baudios

Cumple totalmente con el estándar RP1210 de TMC.

Lo suficientemente pequeño como para caber en el bolsillo

8. La atractiva carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo negro proporciona robustez

9. Deriva alimentación de 8 V a 50 V CC del vehículo

Controlado por un avanzado procesador Freescale de 32 bits y 140 MHz para máxima velocidad y rendimiento.

Incluye 6 LED para indicar el estado de la alimentación, USB, RS-232, J1708/J1587 y dos puertos de

comunicación CAN.

Ambos puertos CAN son compatibles con los protocolos SAE J1939, SAE J2534 e ISO 15765.

13. Para INLINE 6 está certificado para cumplir con los requisitos europeos CE.

Clasificado para una temperatura de funcionamiento de -40° a +85° C

15. Para INLINE 6 cumple con los rigurosos requisitos de prueba ambiental en cabina.

El paquete incluye:

1 x para adaptador de enlace de datos INLINE 6 (P/N 2892093)

1 x cable USB de 14 pies (P/N 2892176)

1 x Cable de enlace de datos DB25F/9 pines (P/N 4919780)

1 x cable DB25F/3 pines/3 pines/2 pines (P/N 4919797)

