

POTENCIA RENDIMIENTO Y SOLUCIONES PARA SUS PROYECTOS



- ✓ PORTABILIDAD
- ✓ SOLO UNA BATERÍA PARA SUS HERRAMIENTAS.
- ✓ LIGERAS Y DE FÁCIL TRANSPORTE.
- ✓ DISEÑO ERGONÓMICO FACILITA SU TRABAJO.
- ✓ MÁS POTENCIA Y MÁS CAPACIDAD, ASEGURAN MAYOR AUTONOMÍA.

GARANTÍA

2
AÑOS

ÍNDICE

	Pág.
Taladro Percutor Atornillador 13mm.....	2
Taladro Percutor Atornillador 10mm.....	3
Rotomartillo SDS 20mm.....	4
Atornillador de Impacto.....	5
Llave de Impacto 1/2".....	6
Sierra Circular 6 1/2".....	7
Sierra Caladora.....	8
Esmeril Angular 4 1/2".....	9
Pulidora Orbital 6".....	10
Soplador Aspirador.....	11
Compresor de Aire.....	12
Linterna 18V con Foco Led Articulado.....	13
Cargador Doble USB 18Volt.....	13
Batería Recargable 18Volt 2Ah Ion Litio.....	14
Batería 18Volt 4Ah Ion Litio.....	14
Cargador de Batería 2.3A.....	15
Cargador de Batería 2.3-5A.....	15
Máquinas y Herramientas.....	16
Máquinas y Herramientas.....	17

TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR 13MM



MODELO	CD-L0318 KIT	
Capacidades de perforación	Concreto:	13 mm (1/2").
	Acero:	13 mm (1/2").
	Madera:	32 mm (1-1/4").
Velocidad Vacío (RPM)	Alto (2)	0 - 1.750 /RPM.
	Bajo (1)	0 - 450 /RPM.
Golpes por minuto	Bajo	0 - 9000 GPM.
	Alto	0 - 32000 GPM.
Máximo Torque	50 N.m.	
Capacidad de portabrocas	13 mm (1/2").	
Luz de trabajo LED	Sí.	
Peso	1,74 Kg.	

Batería	18 Volt 2Ah ION LITIO.	
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.	
Cargador de batería	2.3 Amp.	
Tiempo de carga	1Hr.	

201574 TALADRO PERCUTOR 13MM BATERÍA 18V 2.0Ah + CARGADOR + SET ACCESORIOS.

201575 TALADRO PERCUTOR 13MM 18V (SIN BATERÍA-SIN CARGADOR).

TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR 10MM



MODELO	CD-L0518 KIT	
Capacidades de perforación	Concreto:	10 mm (3/8").
	Acero:	10 mm (3/8").
	Madera:	32 mm (1-1/4").
Velocidad Vacío (RPM)	Alto (2)	0 - 1.500 /RPM.
	Bajo (1)	0 - 400 /RPM.
Golpes por minuto	Bajo	0 - 9600 GPM.
	Alto	0 - 30000 GPM.
Máximo Torque	40 N.m.	
Capacidad de portabrocas	10 mm (3/8").	
Luz de trabajo LED	Sí.	
Peso	1,38 Kg.	

Batería	18 Volt 2Ah ION LITIO.	
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.	
Cargador de batería	2.3 Amp.	
Tiempo de carga	1Hr.	

201572 TALADRO PERCUTOR 10MM C/BATERÍA 18V 2Ah + CARGADOR + SET ACCESORIOS.

201573 TALADRO PERCUTOR 10MM 18V (SIN BATERÍA-SIN CARGADOR).

ROTOMARTILLO SDS 20MM



MODELO	RH-L0118 KIT
Velocidad de giro en vacío	0-1500 rpm.
Funciones de trabajo	Rotación: Perforar madera, metal, pvc. Rotación con percutor; Perfora concreto, ladrillo, hormigón. Sólo percute, para cincelar, demoler Ajuste del cincel.
Fuerza de impacto	1.8 Joule.
Frecuencia de impacto	0-5.500 GPM.
Tipo de portabrocas	SDS Plus.
Capacidad de perforación	20mm (concreto).
Movimiento del mango	360 Grados, mejor agarre.
Luz de trabajo LED	Sí.
Peso	2,93 Kg.

Batería	18 Volt 4Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	2Hr.

201578 ROTOMARTILLO SDS 20MM C/BATERÍA 18V 4.0Ah + CARGADOR.

201579 ROTOMARTILLO SDS 20MM (SIN BATERÍA - SIN CARGADOR).

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4"



MODELO	CW-L0318E KIT
Encastre Hexagonal	1/4".
Velocidad de giro en vacío	0-2600 rpm.
Frecuencia de impacto	0-3400t /min.
Par máximo	160 Nm.
Luz de trabajo LED	Sí.
Peso	1.56 Kg.

Batería	18 Volt 2Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	1Hr.

201576 ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" C/BATERÍA 18V 2Ah+ CARGADOR.

201577 ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" 18V (SIN BATERÍA SIN CARGADOR).

LLAVE IMPACTO CUADRANTE 1/2"



MODELO	CW-L0318 KIT
Velocidad en vacío	0-2600 rpm.
Frecuencia de impacto	0-3400 t/min.
Cuadrante Portadados	1/2".
Par de torsión Máx.	160 Nm.
Luz de trabajo LED	Sí.
Peso	1.53 Kg.

Batería	18 Volt 2Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	1Hr.

201594 LLAVE DE IMPACTO 1/2" C/BATERÍA 18V 2.0Ah + CARGADOR .

201595 LLAVE DE IMPACTO 1/2' 18V (SIN BATERÍA - SIN CARGADOR).

SIERRA CIRCULAR 6 1/2" (165mm)



MODELO	CS- L0418 KIT
Velocidad	3800 rpm.
Diámetro de la Hoja Sierra	6 1/2" (165 mm).
Capacidad máxima de corte	55mm at 90°. 40mm at 45°.
Base	Aluminio.
Peso	2.88Kg.

Batería	18 Volt 4Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	2 Hr.

201584 SIERRA CIRCULAR 6 1/2" (165mm) C/BATERÍA 18V 4.0Ah + CARGADOR.

201583 SIERRA CIRCULAR 18V D6,5" [SIN BATERÍA - SIN CARGADOR].

SIERRA CALADORA



MODELO	JS-L0118 KIT
Velocidad nominal	0-2.300 rpm.
Acción pendular	3 Posiciones.
Profundidad de Corte	Acero: 8mm. Madera: 65mm. PVC: 20mm.
Tipo de enganche de la hoja	T-Shank.
Cambio rápido de cuchillas	Sí.
Botón de bloqueo	Sí.
Luz de trabajo LED	Sí.
Base-Guía	Aluminio.
Peso	2.22 Kg.

Batería	18 Volt 2Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	1Hr.

201582 SIERRA CALADORA 18VOLT BATERÍA 2.0Ah + CARGADOR.

201583 SIERRA CALADORA 18V (SIN BATERÍA - SIN CARGADOR).

ESMERIL ANGULAR 4 1/2" (115mm)



MODELO	AG L0118 KIT
Velocidad de Giro en vacío	9500 rpm.
Diámetro del Disco	115 mm/125 mm.
Mango de trabajo	3 Posiciones.
Carcasa de engranajes	Fierro fundido.
Peso	2.36 Kg.

Batería	18 Volt 4Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	2 Hr.

201580 ESMERIL ANGULAR 4 1/2" (115mm) C/BATERÍA 18V 4Ah + CARGADOR.

201581 ESMERIL ANGULAR 4 1/2" (115mm) 18V (SIN BATERÍA - SIN CARGADOR).

PULIDORA ORBITAL 6" (150mm)



MODELO	PO-L0218 KIT
Velocidad en vacío	4000 rpm.
Diámetro de la almohadilla	ø 6" (150mm).
Excentricidad:	5 mm.
Tiempo de uso continuo	40 minutos.
Peso	1.66 Kg.

Batería	18 Volt 2Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	1Hr.

201586 PULIDORA ORBITAL 6" (150mm) C/BATERÍA 18V 2Ah+CARGADOR.

201587 PULIDORA ORBITAL 6" (150mm) (SIN BATERÍA-SIN CARGADOR).

SOPLADOR ASPIRADOR



MODELO	VB-L0118 KIT
Velocidad del flujo de aire	≥63,5 m/s.
Vacío	≥4,5 KPa.
Peso	1.62 Kg.

Batería	18 Volt 2Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	1Hr.

201589 SOPLADOR ASPIRADOR C/BATERÍA 18V 2.0Ah + CARGADOR.

201590 SOPLADOR ASPIRADOR 18V (SIN BATERÍA - SIN CARGADOR).

COMPRESOR DE AIRE



MODELO	AP-L0218
Potencia Batería	18 volt.
Rango de medición	Máximo: 160Psi/11 Bar/1100 KPa.
Precisión de medición	+1 Psi, 25°C.
Longitud manguera de aire	40 cm.
Peso	1.16 Kg.

Batería	18 Volt 2Ah ION LITIO.
Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz.
Cargador de batería	2.3 Amp.
Tiempo de carga	1Hr.

201591 COMPRESOR AIRE C/BATERÍA 18V 2.0Ah + CARGADOR.

201592 COMPRESOR AIRE 18V (SIN BATERÍA - SIN CARGADOR).

LINTERNA 18V CON FOCO LED ARTICULADO



MODELO	CL-L0318
Flujo Luminoso	180 Lúmenes.
Ángulo ajustable variable	85-180 grados.
Iluminación LED	Alta iluminación, 180 Lúmenes.

PARA SU USO REQUIERE

Batería	18 Volt 2Ah ION LITIO.
Cargador de batería	2.3 Amp.

201588 LINTERNA 18V CON FOCO LED ARTICULADO (sin batería-sin cargador).

CARGADOR DOBLE USB 18V



MODELO	ADAP-01
Salidas	2 puertos USB
Capacidad de carga	2 Amp.
Salida DC	5 Volt.

201593 CARGADOR DOBLE USB.

BATERÍA RECARGABLE 18VOLT 2Ah ION LITIO



MODELO	BA-1820B
Capacidad de la batería	2Ah.
Indicador de Carga LED	Sí.

201568 BATERÍA 18VOLT 2Ah ION LITIO.

BATERÍA 18VOLT 4Ah ION LITIO



MODELO	BA-1820B
Capacidad de la batería	4Ah.
Indicador de Carga LED	Sí.

201569 BATERÍA 18VOLT 4Ah ION LITIO.

CARGADOR DE BATERÍA 2.3A



MODELO	CH-1802A
Potencia	60W.
Tiempo de carga Batería 2Ah	60 Min.
Tiempo de carga Batería 4Ah	120 Min.

201570 CARGADOR DE BATERÍA 2.3A.

CARGADOR DE BATERÍA 2.3 - 5A



MODELO	CH-1802B
Potencia	125W.
Tiempo de carga Batería 2Ah	30 Min.
Tiempo de carga Batería 4Ah	60 Min.

201571 CARGADOR DE BATERÍA 2.3 - 5A.

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

Gama de soluciones en máquinas y herramientas para sus proyectos de movimiento de agua, trabajos con aire comprimido, generación de energía, lavado de superficies, soldadoras, etc.

Motobombas a Combustión:

- Equipos de combustión (gasolina o diésel) para mover grandes volúmenes de agua.
- Variedad de soluciones para necesidades de caudal y presión de agua con salidas de 2", 3" y 4".



Generadores de Electricidad:

- Equipos electrógenos desde 2500 watts hasta 10.000 watts, alimentados con gasolina o diésel.
- Con sistema regulador automático de voltaje (AVR).
- Todos con AVR (regulador automático de voltaje), con o sin tablero de transferencia automática (ATS).



Generador de Electricidad Inverter:

- Nuevos equipos de generación eléctrica desde 1800 a 3600 watt.
- Su ventaja está en proveer energía con muy bajo nivel de ruido.
- Equipos livianos y de menor emisión de gases.



Motores Eléctricos:

- Motores eléctricos con potencias de 0,5 a 4hp en 2 y 4 polos.



Soldadoras Arco Manual Inverter:

- Soldadoras arco manual con capacidad de 100Amp a 200Amp.
- Equipos livianos y portátiles, eficientes en su trabajo, ahorro de consumo eléctrico.
- Entregan voltaje constante para un mejor trabajo de soldadura.



Hidrolavadoras Alta Presión:

- Máquinas para lavar con alta presión de agua.
- Ahorra de consumo de agua, potencias desde 1400 a 2000 watt.
- Uso doméstico.



Compresores de Aire:

- Serie de compresores de aire, con capacidad que van desde 24L hasta 300L y 8 bar de presión.
- Están diseñados para trabajos en el hogar, taller, obra.
- Puede trabajar herramientas neumáticas como pistolas de pintar, clavadoras, amoladoras, taladros, etc.



