## Información del producto

# 87 03 125

## KNIPEX Cobra®

Tenaza de agarre pico loro




- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango
- Sujeción automática en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, trabajo sin esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos

| Información general | |
|---|---|
| Núm. de artículo | 87 03 125 |
| EAN | 4003773073949 |
| Alicate | cromado |
| Cabeza | cromado |
| Mangos | recubiertos en plástico antideslizante |
| Peso | 85 g |
| Dimensiones | 125 x 38 x 14 mm |
| Norma | DIN ISO 8976 |
| conforme a REACH | no contiene SVHC |
| conforme a RoHS | no se aplica |

| Características técnicas | |
|---|---|
| Posiciones de ajuste | 13 |
| Capacidad de trabajo para tubos (diámetro) | Ø 1 pulgadas |
| Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas) | 27 mm |
| Capacidad de trabajo para tubos (diámetro) | Ø 29 mm |

*Sujeto a cambios técnicos y errores*



















