FICHA TÉCNICA
Rev. Octubre 2022



Nombre del Producto BASTON CODERA MOVIL AJUSTABLE

Código AD-08

Origen Asia

Marca Blunding

Descripción

El bastón codera móvil ajustable Blunding, es una estructura tubular metálica con doble regulación de altura (suelo-empuñadura y empuñadura-abrazadera), que facilita la marcha y aumenta la estabilidad. Tiene empuñadura cubierta de espuma de alta densidad, lo que le otorga las características de antideslizante, ergonómica y anatómica. Su codera, o abrazadera, cerrada y articulada permite asir el bastón al brazo y dejar las manos libres, al propio tiempo que genera un pivote que otorga al paciente, especialmente cuando está de pie, una mayor sensación de libertad.

Indicación

Alteraciones leves del equilibrio
Problemas de movilidad
Patologías músculo-esqueléticas

Contiene Látex No

Más información

Componentes	1 Bastón de aluminio anodizado, con empuñadura anatómica cubierta de espuma de alta densidad y codera abatible en polietileno (PE) de alta resistencia gris 1 Regatón antideslizante
Beneficios 	**Ergonómico:** Cuenta con una codera cerrada, confeccionada en un material plástico moldeado, que rodea el antebrazo a unas pocas pulgadas del codo, evitando roces y lesiones por presión. Este diseño cerrado de la abrazadera también permite que el usuario use sus manos para otras cosas mientras el bastón cuelga de su brazo. **Mayor sensación de libertad:** Su abrazadera cerrada, es móvil. Esto crea un pivote que incrementa la sensación de libertad de movimiento, especialmente cuando el usuario está parado. **Confortable**: Su empuñadura plástica, antideslizante, proporciona una sensación de confort y seguridad. **Altura regulable**: Se puede ajustar fácilmente la altura del componente superior e inferior permitiendo que el rango del producto. Dependiendo de la talla que se compre, puede ajustarse desde 65 cm hasta 132 cm. **Regatón antideslizante:** Taco fabricado en goma de consistencia dura y antideslizante, que, ubicado en punto de apoyo, impide resbalones y absorbe el impacto. Este elemento cuenta con una placa metálica interior de refuerzo **Regatón de repuesto.** Se adquiere, por un precio muy competitivo, a través de nuestros servicios de pre y postventa.

Caracteristicas	Especificación	Dimensiones	Especificación	Dimensiones
	**Diametro del tubo superior/estructura**	22 mm	**Espesor tubo superior/estructura**	1,5 mm
	Diametro del tubo inferior/estructura	19 mm	**Espesor tubo inferior/estructura**	1,5 mm
	Altura regulable minima	65 cm (Talla S)	**Altura regulable maxima**	130 cm (Talla L)
	Altura regulable minima suelo-empuñadura (Talla S)	< 50 cm	**Altura regulable maxima suelo-empuñadura (Talla S)**	75-78 cm
	Altura regulable minima empuñadura-abrazadera (Talla S)	15-16 cm	**Altura regulable maxima empuñadura-abrazadera (Talla S)**	20-22 cm
	Altura regulable minima suelo-empuñadura (Talla M)	< 78	**Altura regulable maxima suelo-empuñadura (Talla M)**	95-97 cm
	Altura regulable minima empuñadura-abrazadera (Talla M)	20-22 cm	**Altura regulable maxima empuñadura-abrazadera (Talla M)**	24-25 cm
	Altura regulable minima suelo-empuñadura (Talla L)	< 85 cm	**Altura regulable maxima suelo-empuñadura (Talla L)**	> 107 cm
	Altura regulable minima empuñadura-abrazadera (Talla L)	20-22 cm	**Altura regulable maxima empuñadura-abrazadera (Talla L)**	24-25 cm
	**Sistema que permiten regular la altura**	Si, 4 botones en el componente superior; 10 botones en el componente	**Incrementos en regulacion de altura / Distancia entre botones que fijan la altura**	2 cm
	Inclinacion den antebrazo	25 a 30 grados	**Soporte de peso para usuario**	130 +/- 5 Kg

Composición	Estructura: Aluminio anodizado Empuñadura: Espuma de alta densidad de 3.5 cm. de diámetro Codera cerrada y movil: Polietileno (PE) de alta resistencia gris Regatón (taco): Goma antideslizante con anillo interno de metal -refuerzo 3.8 cm de diámetro
Peso del producto (g)	Desde 470 (dependiendo de la talla)
Alto / Ancho / Largo Producto (Cm)	105 x 17x 9,5 / 132 x 17x 9,5
Unidad de Empaque	20 Unidades en una caja
Peso de Unidad de Empaque (g)	12700
Alto / Ancho / Largo Unidad de Empaque (Cm)	95 X 30 X 31 cm
Color	Estructura: Plata Empuñadura: Gris Codera: Gris Regatón (taco): Gris

Código de barra

SKU	Descripcion	Código de Barra
AD-08S	Talla S	7801001015986
AD-08	Talla M	7801001010783
AD-08L	Talla L	7801001015993

Mantención de Producto

Al final de cada día:

Revisar la integridad de las partes y piezas del producto para comprobar su desgaste y fijación.

En caso de desgaste deben ser sustituidos inmediatamente. Un regatón desgastado es un gran peligro para una persona con movilidad reducida.

Cerciorarse que no exista presencia de oxido en las partes metálicas.

Utilizar un cepillo pequeño y un poco de agua para quitar el polvo y los residuos incrustados, que pueden dañar el buen funcionamiento del producto. Especialmente, en el regatón.

Limpiar el tubo, la empuñadura y los regatones (tacos) suavemente con un paño ligeramente húmedo.

No usar limpiadores abrasivos ni volátiles.

No sumerja la unidad ni sus componentes en agua ni permita que entre agua en la zona interna del dispositivo.

No someta la unidad, ni sus componentes, a frio o calores extremos.

No intervenir el producto, ni abrirlo.

En caso de que no lo use por periodos de tiempo prolongado: Almacenar en lugar seco y alejado de la luz solar.

Garantía

Este producto tiene una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del Manual de Instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original. Esta ayuda tecnica debe recomendarla y ajustarla un profesional sanitario. Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su profesional médico. Salvo en excepciones, o porque la prescripción facultativa indique lo contrario, éste producto deberá llevarse en el lado contrario de la lesión. De esta manera, el paciente se apoyará mejor al descargar con mayor eficacia la extremidad afectada. La regulación de la altura se realizará de manera que la abrazadera del antebrazo no bloquee la articulación del codo, para ello se situará en la parte posteroproximal del antebrazo a una distancia aproximada de 5 cm del codo.

Certificación y Registros

Blunding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO ISO 9001:2015 (N° CL13/20100668), Registro del Instituto Nacional de Salud Pública Nº EDM 198/14 y Registro FDA Nº 9104922