FICHA TÉCNICA

FT 217/16
Data de impressão: 05-05-26
Preparado: Junho de 2003
Revisto: 04-03-2026

1. IDENTIFICAÇÃO DA MISTURA

1.1. Identificação da mistura

Nome comercial: ECODESINCRUST MAQ

1.2. Descrição

Desincrustante ácido para limpeza de pedras, mármores, etc. e excelente descalcificador para remoção de incrustações calcárias das máquinas industriais de lavagem, etc.

2. COMPOSIÇÃO/ INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

2.1. Declaração de conteúdo de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004

Composição da mistura	%
Tensioativos não iónicos	< 5,0

3. ESPECIFICAÇÕES

Características	Especificações	Unidades
Aspeto	Líquido transparente incolor	-
Odor	Não perfumado	-
Densidade	1,020 – 1,100	g/ml
pH (20ºC)	< 0,5	pH
Acidez	15,0 – 17,0	% H_3PO_4

4. APLICAÇÕES

4.1. Propriedades da mistura

É um desincrustante líquido sem viscosidade, formulado a pH fortemente ácido. Limpa em profundidade as superfícies de pedra e mármores, eliminando as incrustações, musgos, manchas, etc. É também um excelente descalcificador para remoção de incrustações calcárias das máquinas industriais de lavagem. É totalmente solúvel em água e composto por produtos tensioativos de biodegradabilidade final superior a 60%.

4.2. Aplicações e condições de utilização

É indicado na limpeza de pedras, muros, mármores, cimento e incrustações calcárias de máquinas, etc. Aplica-se diluído em água, na proporção de 1:1, ou diretamente na superfície a tratar, consoante o grau de sujidade. Aplicar a mistura ou a sua solução com o auxílio de um pincel, deixando actuar por alguns minutos. De seguida, a superfície deve ser lavada com bastante água. Na utilização em máquinas, usar doseadores ou colocar o produto nos respectivos compartimentos. Nunca misturar com hipoclorito de sódio, lixívia ou outros agentes clorados. Este produto destina-se unicamente ao uso profissional.

5. RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES

5.1. Características de segurança

Classe e categoria de perigo: Met. Corr. 1, H290; Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318

Pictograma:



Palavra-Sinal: Perigo

Advertências de Perigo: H290 – Pode ser corrosivo para os metais.

	H314 – Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
Recomendações de Prudência:	P280 – Usar luvas de proteção e proteção ocular. P301+P330+P331 – EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. P303+P361+P353 – SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. P310 – Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS. P305+P351+P338 – SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

5.2. Telefone de emergência

Telefone do Centro de Informação Antivenenos: **800 250 250**

5.3. Proteção Ambiental

Não deitar a embalagem depois de usada para o meio ambiente.

6. Características de Venda

Este produto é vendido em unidades de 10L rotuladas de acordo com a legislação aplicável.

7. Outras Informações

A presente informação desta ficha baseia-se nos nossos melhores conhecimentos até à data de publicação, pelo que não pretende constituir uma garantia, uma vez que as operações com a mistura não estão sob o nosso controlo, não assumindo a CHEMECO – Comércio de Produtos Químicos, Lda qualquer responsabilidade por perdas ou danos daí resultantes. Esta informação não dispensa, de forma alguma, o cumprimento das regras básicas para o manuseamento de misturas químicas, devendo a mistura ser armazenada e manipulada de acordo com os procedimentos subjacentes a uma correta higiene industrial e em conformidade com toda e qualquer regulamentação legal existente

Mudanças relevantes desde a última versão: Ponto 4