

ROYAL 15 E 38

Lavadoras-aspiradoras compactas condutor apeado SÉRIE ROYAL 15

Royal 15 E 38 é a lavadora-aspiradora compacta com operador apeado ideal para a limpeza de superfícies pequenas e médias, como lojas, laboratórios, escritórios e restaurantes. Com uma capacidade de 15 litros e uma largura de limpeza de 385 mm, oferece uma produtividade até 1.540 m²/h.

O robusto e prático punho rebatível em alumínio permite a máxima manobrabilidade em espaços reduzidos. O design foi cuidadosamente estudado em cada detalhe para garantir o máximo conforto ao operador: as linhas limpas que definem uma estrutura compacta e o uso de compartimentos práticos para armazenar todas as partes salientes da máquina (como tubos e cabos) contribuem para melhorar a manobrabilidade da máquina.

A utilização da máquina é simples, graças ao painel de controlo prático e intuitivo, que permite o controlo das principais funções. O programa ECO SYSTEM reduz o consumo e elimina desperdícios, mantendo o melhor desempenho de limpeza com o máximo respeito pelo meio ambiente.

O baixo nível de ruído, garantido pela função silent mode, torna a Royal perfeita para a limpeza diurna em ambientes "sensíveis" (hospitais, lares, escolas).

A Royal 15 E 38 é alimentada por eletricidade e vem equipada com um cabo de 15 metros de série.



IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTO

TIPO	REF. NU.	PEÇAS/PALET
ROYAL 15 E 38	10.5050.00	1

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Largura de limpeza	mm	385
Largura do rodo	mm	477
Produtividade (teórica-prática)	m ² /h	1540 - 924
Alimentação		Cable 230V - 50Hz
Potência instalada	W	470
Avanço		Manual
Código IP		IPX3

ESCOVAS

Diâmetro do disco x N	mm - inch x No	385 - 15" x 1
Potência do motor x N	W x No	280 x 1
Velocidade do motor	rpm	130
Pressão de trabalho - Pressão de contacto	Kg - g/cm ²	39 - 52

TRAÇÃO

Potência do motor	W	---
Velocidade de trabalho	Km/h	---
Capacidade de subida (com carga)	%	2

ASPIRAÇÃO

Potência do motor	W	150
Vácuo	mbar - mmHg	140 - 1427
Caudal de ar	l/s	21
Nível de ruído	dB(A)	64 / 61 (*)

DEPÓSITO

Tipo		Duplo
Depósito de solução de limpeza	l	15
Depósito de recuperação	l	17
Peso (vazio/com baterias)	Kg	46,2 / ---
Comprimento cabo de alimentação	m	15
Dimensões	mm	772x477x731

ACESSÓRIOS STANDARD

TIPO	REF. NU.
Mangueira de enchimento	30.0369.00
Escova de polipropileno 15" Ø 0,7	40.0008.00
Conj. lâminas de rodo (frontal/traseira)	96.0218.00
Extensão de cabo 15 m	34.0285.00

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

TIPO	REF. NU.
Escova de polipropileno 15" Ø 0,5	40.0408.00
Escova de polipropileno 15" Ø 0,9	40.0108.00
Escova Tynex 15" Ø 0,9 grão 240	40.0208.00
Porta pads 355 mm (para pads de 15")	40.1008.00
Conj. de lâminas de rodo dianteiro + traseiro em poliuretano	96.0218.01
Proteção contra salpicos (sem cerdas)	96.0211.00



PUNHO AJUSTÁVEL E REBATÍVEL



LED DE ENCHIMENTO DO DEPÓSITO



PAINEL DE CONTROLO COM DISPLAY + SISTEMA ECO



TAMPA REMOVÍVEL + FILTRO DE PROTEÇÃO DO MOTOR



RODAS COMPACTAS: DESEMPENHO DE SECAGEM PERFEITO MESMO EM CURVAS



CABO REMOVÍVEL DE 15 M



FUNÇÃO DE DESENGATE DA ESCOVA



ACESSO FÁCIL AOS PRINCIPAIS COMPONENTES

(*) Modo silencioso