Rendimiento óptimo y estructura resistente

La línea Premium, de gran potencia, combina alta presión y niveles elevados de caudal de agua para la limpieza diaria en agricultura, construcción, industria alimentaria o de transporte.

La MC 8 P es una máquina sencilla de usar, de rápida instalación, con accesorios Ergo y fácil de trasladar. Disponible también en versiones con chasis de acero inoxidable.
Los niveles de presión de 160 a 180 bar y el caudal de agua de hasta 2500 l/h, dependiendo del modelo, hacen que, incluso, la suciedad incrustada se pueda despegar y arrastrar, reduciendo, de forma considerable, el tiempo de trabajo.

Cuando se utiliza el equipamiento opcional extra, la MC 8P también puede ser usada por 2 personas, simultáneament, gracias a su gran caudal de agua.
La MC 8P es una hidrolimpiadora robusta, con chasis de acero tubular, disponible en versión de acero inoxidable y homologada para la industria alimentaria. Ideal para trabajos donde se requiera una gran cantidad de agua para hacer la función de arrastre de residuos.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

- Bomba lineal de 4 pistones.
- Motor de 1450 rpm y bajo nivel sonoro.
- Ruedas neumáticas grandes y anchas.
- Inyector dosificador opcional con manguera de succión.
- Dos soportes de lanza.
- Freno de seguridad.
- Carrete portamanguera opcional
- Manguera de 15 m.
- Sistema de accesorios Ergo.
- Regulador de caudal.
- Chasis en versión de acero inoxidable (ST).

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Manguera de Alta Presión, DN10						
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1	●		
Manguera de Alta Presión, DN12						
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	1		●	●
Pistola de presión						
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	●		

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Rendimiento óptimo y estructura resistente

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1		•	•
Boquilla Tornado con anillo indicador						
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119758	1	•		
	INYECTOR TORNADO PLUS	301150004	1		•	•

Modelo	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Num. Ref.	301002534	301002535	301002619
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
Pistones completamente cerámicos	•	•	•
Carcasa de acero inoxidable			•
Motor silencioso - potencia 1450 rpm	•	•	•
Accesorios sistema Ergo	•	•	•
Freno de estacionamiento	•	•	•
Ruedas neumáticas	•	•	•
Auto on/off	•	•	•

Especificaciones técnicas	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Presión de la bomba (bar)	180/18	160/16	160/16
Impacto de limpieza (kg)	11.1	12.5	12.5
Bomba (rpm)	1450	1450	1450
Consumo de energía (kW)	14	14.5	14.5
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	400/3/50/24	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9
Caudal de agua (l/h)	2100/2050	2500/2450	2500/2450
Cable eléctrico (m)	5	5	5
Tamaño de la boquilla	.1200	.1590	.1590
Temperatura de entrada máxima (°C)	50	50	50
Número de pistones cerámicos	3	3	3
Largo x ancho x alto (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Altura de aspiración (m)	1.5	1.5	1.5
Altura de aspiración (m)	2.5	2.5	2.5

NILFISK

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Rendimiento óptimo y estructura resistente

Especificaciones técnicas	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Peso (kg)	130	130	130
Media de horas recomendadas de uso diario	5	5	5

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Manguera y conexiones						
	ADAPTADOR DOS OPERARIOS	4809131	1	○	○	○
	MANGUERA ENTRADA DE AGUA 3/4	6465	0	○	○	○
De alta presión de acoplamiento macho						
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	1	○	○	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	0	○	○	○
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	1	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	1	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	1	○	○	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	1	○	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	0	○	○	○
Acoplamiento hembra alta presión						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Rendimiento óptimo y estructura resistente

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	0	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	1	○	○	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	1	○	○	○
Cepillos de lavado						
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	0	○	○	○
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	1	○	○	○
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	1	○	○	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	0	○	○	○
Boquilla especial						
	TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	1	○	○	○
Detergente						
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○	○
Filtros						
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Rendimiento óptimo y estructura resistente

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○		
Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10						
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	1	○		
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	1	○		
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	1	○		
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	1	○		
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	1	○		
Manguera de Alta Presión, DN10						
	"""MANGUERA 1 M 3/8""""" """	1402916	1	○		
	"""MANGUERA 2M 3/8""""" """	1402924	1	○		
	"""MANGUERA 3 M 3/8""""" """	1402932	1	○		
	"""MANGUERA 5 M 3/8""""" """	1402940	1	○		
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	1	○		

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Rendimiento óptimo y estructura resistente

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	1	○		
	MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	1	○		
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	○		
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1	●		
	MANGUERA DN10 20M	1402072	1	○		
Sistemas de acoplamiento ERGO						
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	1	○	○	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○	○	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○	○	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	1	○	○	○
Manguera de Alta Presión, DN12						
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	1	○	●	●
	MANG. REFORZADA DN12 10M	4810219	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Rendimiento óptimo y estructura resistente

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	MANGUERA ALTA PRESION 20M DN12	4810214	1	○	○	○
Enrollador						
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	0	○	○	○
	ENROLLADOR DE MANGUERA PI	106403131	0	○	○	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
Cepillos rotativos						
	CEPILLO CERDAS NATURALES	6401431	0	○	○	○
	CEPILLO ROTATIVO NYLON	6401432	0	○	○	○
Spray líquido						
	KEW LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○	○
	PULVERIZADOR DE LÍQUIDOS 5S	7110005	0	○	○	○
Pistola de presión						
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	0	○	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	•		

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Rendimiento óptimo y estructura resistente

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1	○	•	•
Boquilla Tornado con anillo indicador						
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119758	1	•		
	INYECTOR TORNADO PLUS	301150004	1		•	•
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	1	○	○	○
Otros						
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	1	○	○	○
Lanzas						
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	1	○	○	○
Inyector y spray de espuma						
	INYECTOR DETERGENTE	106402248	1	○	○	○
Lanza FlexoPower						
	FLEXOPOWER PLUS 960 SIN BOQUILLA AZUL	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Rendimiento óptimo y estructura resistente

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	0	○	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	○	○	○
Lanza Tornado 3000						
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	0	○	○	○
Lanza Universal						
	LANZA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	0	○	○	○
Lanza PowerSpeed						
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 1590	106403112	0		○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice