



 FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Sistema de Rack Selectivo Industrial

Máxima densidad vertical y accesibilidad directa para operaciones logísticas de alta exigencia.

2,000 kg

Capacidad por Nivel

6.5 Metros

Altura Total



Especificaciones Estructurales Clave



6.5 m

Altura Total

Maximiza el volumen útil de la nave.



2.3 m

Largo de Viga

Ancho útil para estiba de pallets.



1.0 m

Profundidad

Ajuste perfecto para estiba estándar.



2.0 Tn

Carga / Nivel

2,000 kg distribuida uniformemente.

Anatomía del Sistema de Almacenamiento



|| Bastidores Estructurales (Azul)

Marcos verticales rigidizados de alta resistencia con perforaciones para regulación continua.

≡ Vigas de Gran Capacidad (Amarillo)

Perfil de soporte horizontal de 2.3 m con alta visibilidad y encastre de doble garra.

🔧 Placas de Anclaje e Izaje

Bases de nivelación fijadas a la losa con pernos expansivos para máxima estabilidad sísmica.

Optimización Directa del Múltiple Vertical

+200%

Aumento en Capacidad de Carga Vertical

Transforme metros cuadrados planos en volumen cúbico aprovechable a 6.5 metros de altura sin expandir la superficie construida.

✓ 100% Accesibilidad Directa

✓ Compatibilidad FIFO / LIFO

✓ Reducción de Merma

Ingeniería Resiliente para Trabajo Pesado



Bloqueo Accidental

Pasadores de seguridad anti-desenganche por impacto de montacargas.



Carga Homogénea

Soporte rígido certificado para 2,000 kg constantes por cada nivel.



Estabilidad Losa

Anclajes de alta expansión para absorción de dinamismo e inercia.

Compatibilidad Logística Universal



Apto para Todo Tipo de Montacargas

Diseñado para grúas horquilla, apiladores eléctricos y contrabalanceados.



Pallets Estándar y Especiales

Profundidad de 1.0 m adaptable a tarimas europallet o americanas.



Niveles Reconfigurables

Ajuste rápido de altura entre niveles según estacionalidad del producto.





Impacto Directo en la Operación Logística

Variable Operativa	Almacenamiento a Piso	Con Rack Selectivo (6.5m)
Uso de Altura Útil	Desaprovechado (< 2m)	100% Maximizado (6.5m)
Accesibilidad a SKU	Lenta y bloqueada	Acceso directo al 100%
Capacidad por Nivel	Limitada por apilamiento	2,000 kg garantizados
Riesgo de Daño Carga	Alto por aplastamiento	Protección estructural total



¿Listo para escalar la capacidad de su bodega?

Incluye diseño de plano de distribución, memoria de cálculo estructural y montaje certificado en terreno.

Levantamiento Técnico

Asesoría en terreno sin costo

Garantía Estructural

Certificación de carga pesada

CONTÁCTENOS

ventas@cipax.cl | pleal@cipax.cl | +56 9 94197317