

LÍNEA
FUERZA

Equipo enfocado a la protección del medio ambiente y de bajo consumo de combustible.

GENERADOR LONCIN LC13003

Generador robusto, compacto y versátil. Utiliza regulador automático de tensión (AVR) para la estabilidad del voltaje durante la carga, proporcionando una potencia suave, que impide que le afecten las fluctuaciones del voltaje.

MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO

Alto rendimiento con bajo consumo de combustible gracias a su motor con válvulas sobre culata (OHV).



CHASIS DE PROTECCIÓN

Equipo con chasis de protección compacto y liviano, para fácil transporte. Con sistema de amortiguacíon de vibración.



BREAKER

Interruptor automático que protege almotor de sobrecargas.



SALIDA DE TOMACORRIENTES

Posee 2 salidas industriales tipo Nema y 1 salida europea con protector. Incluye kit de enchufes y mantenimiento.





GENERADOR LONCIN
LC13003

Equipo con un sistema de encendido rápido que le entrega una mayor facilidad en la operación. Posee un sensor de aceite que evita que el motor sea operado con un bajo nivel del lubricante proporcionándole una mayor protección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	LC13003
Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	10 kVA
Potencia continua	9,5 kVA
Voltaje	380 V
Motor	17,7 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por aire
Altura de trabajo	1.000 msnm
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	4,8 L/h
Autonomía	8 h
Dimensiones	868 x 650 x 676 mm
Peso	175 kg
Código interno	4407000013003