

GENERADOR DIÉSEL

150KVA

TOYAKI



MODELO				TK-GS150KVA		
Potencia de espera (50Hz)				132KW / 165KVA		
Potencia principal (50HZ)				120KW / 150KVA		
Voltaje	Frecuencia (HZ)	Fase	P.F (COSφ)	Amplificadores de reserva	Calificaciones de espera (KW/KVA)	Audiencias Prime (KW/KVA)
440/254	50	3	0,8	217	132/165	120/150
415/240	50	3	0,8	230	132/165	120/150
400/230	50	3	0,8	238	132/165	120/150
380/220	50	3	0,8	250	132/165	120/150
Generador diésel silencioso						
DATOS DEL MOTOR						
Tipo de motor:				Yuchai Engine YC6B205L-D20		
Forma				Motor en línea de 6 cilindros		
Diámetro×carrera (mm)				108×125		
Potencia/Velocidad (KW/r/min)				138 / 1500		
Tipo de admisión				Enfriamiento intercargado		
Ajuste de velocidad				Controlador electrónico de velocidad		
Especificación final de salida del motor--Carcasa del volante				SAE 2#		
Especificación del extremo de salida del motor--Volante de inercia				SAE11.5"		
Desplazamiento (L)				6,9		
Dimensión (mm)				1380×800×1120		
Peso (kg)				750		

DATOS DEL ALTERNADOR

Datos del alternador

Factor de potencia	0,8 Lag
Clase de aislamiento	H
Sistema de lubricación	Presión, Dividido, Complejo
Temperatura del aire de escape (° C)	≤600
Altitud	≤1000m
Temperatura ambiental (°C)	40
Tipo de conexión	3 fases y 4 cables, tipo "Y"
Secuencia de ignición	1-5-3-6-2-4
Regulación de la velocidad nominal	≤±1%
Fase	3

DIGITAL PANEL

Smartgen HGM6120 panel contral, equipado con un armario de control ATS vertical (interruptor de doble potencia).

ATS: Transferencia automática de energía de la ciudad y del generador.

Alerta de sobrecarga, dispositivo de alarma de parada de emergencia, sistema multilingüe, operación inteligente.

Dimensiones y peso

Tamaño total (m)	2,98×1,14×1,70
Peso (kg)	1700

