

LÍNEA
FUERZA

El Loncin Inverter ofrece energía confiable y eficiente para obras, campamentos, hogares o negocios, gracias a su motor eficiente, diseño ergonómico y control inteligente.



GENERADOR INVERTER 7 KVA

Descubre una nueva forma de generar energía con el Loncin Inverter 9 kVA, un equipo que combina potencia, eficiencia y tecnología en un diseño compacto y moderno. Su sistema inverter de última generación entrega una corriente limpia y estable, ideal para proteger equipos sensibles y garantizar un rendimiento constante incluso en las condiciones más exigentes.

ENERGÍA LIMPIA Y ESTABLE

Produce corriente con onda senoidal pura, segura para equipos electrónicos sensibles como computadores, televisores, instrumentos de medición o cargadores de baterías.



MENOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Su tecnología ajusta automáticamente las revoluciones del motor según la demanda de energía, logrando una mayor eficiencia y ahorro.



FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

Diseñado con sistemas de aislamiento acústico y control electrónico, genera menos ruido que los equipos convencionales, ideal para espacios residenciales o uso prolongado.



ARRANQUE RÁPIDO Y CONFIABLE

Equipado con sistema de arranque eléctrico o manual asistido, que garantiza operación inmediata incluso en bajas temperaturas.



LONCIN

Emafex®
Emaresa



GENERADOR LONCIN
GH9000i

A diferencia de los generadores convencionales, este modelo consume menos combustible y emite menos ruido, brindando una experiencia más cómoda, económica y respetuosa con el entorno. Con una potencia máxima de 9 kVA y una nominal de 7 kVA, es la solución perfecta para quienes buscan rendimiento profesional con la tranquilidad de un funcionamiento silencioso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	GH9000i
Nivel de protección IP	IP23
Voltaje	220V
Modelo de motor	LC190D-3
Cilindrada (cc)	420
Capacidad del depósito de combustible (l)	25
Autonomía (h) con 50 % de carga	10%
Calidad de la corriente alterna	<3%
Potencia nominal (kW)	7
Potencia de arranque (kW)	9
Factor de potencia	1
Tensión continua (V)	12
Corriente continua (A)	8
Tipo de arranque	PARTIDA ELECTRICA Y PARTIDA MANUAL
Ruido (1/4 de carga) dBA a 7 m	75
Peso	57
Dimensiones	650×575×582
Código Principal	4407000090002