KRAFTER

ATS PARA GENERADOR KR 9000iD


El generador eléctrico automático ATS garantiza suministro de emergencia en cortes de energía. Arranca en 2-6 segundos, abasteciendo carga automáticamente. Al restablecerse la energía, cambia a red eléctrica y se apaga.

Usa microcomputadora y tecnología digital para gestionar y monitorear, automatizando el proceso. Ideal para estaciones de radar, puestos avanzados, cuarteles, telecomunicaciones, hospitales y lugares que requieren suministro rápido post-corte. Su diseño se centra en la seguridad y eficiencia del suministro eléctrico en situaciones críticas.



1 AÑO DE GARANTÍA

Código Interno: 4469000000001



ALARMA DE FALLA

Sistema de alarma que indica las fallas



CABLE DE CONEXIÓN

Cable de conexión de control de 7 pines.



PARADA DE EMERGENCIA

Desconecta rápidamente la energía en situaciones peligrosas, garantizando la seguridad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	ATS KR9000iD	Temperatura de operación	(-25~80)°C
Voltaje de Operación	Fase Única: 220V/25A 6,5 kW)	Condiciones de Almacenamiento	(-15~60)°C
Voltaje de Entrada	AC 90 ~ 250V	Diámetro interno	2,5 mm² (Unidades monofásicas de 6 kW)
Voltaje de Salida	DC 13.8 V (± 2%)	Peso neto	3,5 KG
Potencia de Cargador	1A	Dimensiones	250 × 140 × 320
Cable conector	Conector de 7 pines	Código interno	4469000000001
Largo de Cable	1.5m		

EMARESA
Santa Adela # 9901 Maipú, Santiago
(56-2) 2460 2080 · industriayferreteria@emaresa.cl
www.emaresa.cl