ECOPONTO 2.500 - MODELO AMBI



CONTENTOR AMBI 2.5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material (Corpo e Boca)
Polietileno rotomoldado de alta densidade (HPDE) com alta
resistência aos raios UV.

Material (Sistema de Elevação)
Produzido em tubo e perfil soldado e aparafusados em aço S235JR, com tratamento por galvanização a quente segundo a

Sistema de Elevação
Fabricado em aço S235JR galvanizado (norma NP EN ISO 1461) estrutura metálica soldada e aparafusada. Situado no topo do contentor, o sistema de elevação é utilizado para recolha e despejo
dos contentores (recolha superior e despejo inferior). Possibilidade
de incorporar: Anel Simples e Anel Duplo. Fecho das portas é

Funcionalidade
Recolha selectiva de Papel, Vidro e Embalagens, deposição

Existem orifícios em duas faces do contentor, protegidos com

Informação de Separação de Resíduos
Área destinada à aplicação de autocolantes com as normas de

- Contentor concebido em conformidade com a norma EN-13071.
- Marcação CE em conformidade com a Diretiva Europeia

Opções
- Colocação de personalizações, como por exemplo, placa em PVC, Autocolantes ou Serigrafias.
- Possibilidade de aplicar pilhão.
- Tags RFID UHF.
- Sensor enchimento.

REF.	RSU	A Comprimento	B Altura sem Argolas	C Altura até à boca	D Largura	E Lagura Boca	F Altura Boca	Vol. Nominal	Cor Bocas
Contentor com Anel Simples									
AMBI5101	Papelão	1 280 mm	1 850 mm	1 465 mm	1 165 mm	890 mm	250 mm	2.5 m³	RAL 7016, RAL 5013, RAL 1023, RAL 6029
AMBI5102	Embalão	1 280 mm	1 850 mm	1 465 mm	1 165 mm	400 mm	200 mm	2.5 m³	
AMBI5103	Vidrão	1 280 mm	1 850 mm	1 465 mm	1 165 mm	280 mm	250 mm	2.5 m³	
AMBI5104	Indiferenciados	1 280 mm	1 850 mm	1 465 mm	1 165 mm	650 mm	450 mm	2.5 m³	
Contentor com Anel Duplo									
AMBI5105	Papelão	1 280 mm	1 850 mm	1 465 mm	1 165 mm	890 mm	250 mm	2.5 m³	RAL 7016, RAL 5013, RAL 1023, RAL 6029
AMBI5106	Embalão	1 280 mm	1 850 mm	1 465 mm	1 165 mm	400 mm	200 mm	2.5 m³	
AMBI5107	Vidrão	1 280 mm	1 850 mm	1 465 mm	1 165 mm	280 mm	250 mm	2.5 m³	
AMBI5108	Indiferenciados	1 280 mm	1 850 mm	1 465 mm	1 165 mm	650 mm	450 mm	2.5 m³	