Conversor RS232 a RS485/422
Con Aislación Galvánica



Modelo Industrial

El conversor **MCV2-C485-IA** está diseñado para facilitar la comunicación entre dos o más equipos situados a grandes distancias. Resulta especialmente óptimo para entornos industriales con alta interferencia eléctrica, gracias a su uso del par diferencial, característico de las normas **RS485/RS422**, y a su aislamiento galvánico. Además, soporta los modos full y half-duplex, que pueden ser configurados por el usuario mediante jumpers accesibles en el interior del dispositivo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Conversor Industrial RS232 a RS485/422**
- Baud rate hasta 115200 baudios
- 32 nodos en una misma red
- Protección contra sobretensiones, en línea RS485/422
- Aislación galvánica de 2500Vrms (1 minuto)
- Leds de indicación de alimentación y de flujo de la información
- Posee resistencias de polarización
- Conexionado mediante borneras extraíbles
- Gabinete industrial ignífugo, con montaje para riel DIN
- Alimentación de +10 a +30 VDC

EJEMPLO DE USO



CÓDIGO DE PEDIDO

MCV2-C485-IA-IS

Conversor

RS485
RS422
RS232

Aislación Galvánica



IRAM-ISO 9001:2015

Para soporte técnico, contacte a:
soporte@exemys.com

Para ventas, contacte a:
ventas@exemys.com