Conversor / Pasarela Modbus

Protocolo Host Link® Omron

EGW1-MB-HL

exemys



Dispositivo Industrial

El **EGW1-IA3-MB-HL** es un Conversor/Pasarela industrial que permite integrar dispositivos esclavos Host Link, en redes Modbus, funcionando como un esclavo adicional.

Entre sus funciones dispone de:

- Conversor **Modbus Serie (RTU/ASCII) a Host Link**
- Conversor **Modbus TCP a Host Link**
- Conversor **Hostlink TCP a Host Link**
- Multiplexor **Hostlink Serie/TCP a Host Link**

MAESTROS		ESCLAVOS
Modbus Serie RTU/ASCII		
Modbus TCP		
MULTIPLEXOR	**Host Link Serie**	
	Host Link sobre TCP/IP	



EGW1-IA3-MB-HL

Host Link® OMRON Serial

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Posee **4 Puertos Seriales RS232/485: Modbus RTU/ASCII y Hostlink** (hasta 115.200 Baudios)
- Posee **1 Puerto Ethernet 10/100 BaseT**
- Fácil configuración de los puertos
- Montaje sobre riel DIN. Gabinete industrial Ingnífugo
- Amplio rango de alimentación: +10 a +30 Vdc

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• **Protocolos de Red:**	Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP, Host Link, TCP / IP, UDP / IP, HTTP, DHCP, ICMP, ARP.
• **Puertos de red:**	Ethernet 10 / 100 baseT, Conector Rj45.
• **Protocolo Serial:**	Modbus RTU/ASCII Esclavo (1 port), Host Link Esclavo (2 ports), Host Link Maestro (1 port)
• **Puerto Serial:**	4 puertos RS-232 / RS-485 en borneras enchufables
• **Dispositivos soportados :**	Cualquier dispositivo con puerto serie RS-232/485 con comunicación Modbus Serial / Host Link / Modbus TCP
• **Administración :**	Servidor HTTP protegida por contraseña. Consola RS-232 Serial. Consola Ethernet
• **Actualización de Firmware :**	Desde página WEB.
• **Indicadores:**	LED de estado, LED de datos / link.
• **Dimensiones:**	100 mm x 22,5 mm x 112 mm (Alto x Ancho x Largo).
• **Alimentación:**	10 a 30 [Vdc].
• **Consumo:**	12 Vdc – 70 [mA] / 24 Vdc – 40 [mA].
• **Temperatura:**	Temperatura de operación: -15 a 65 ºC. Temperatura de almacenamiento: -40 a 75 ºC.
• **Garantía:**	1 año. Soporte técnico incluido.

Código de Pedido:

EGW1-4B0-00-IA3-MB-HL	4 puertos RS-232/RS-485 1 puerto Ethernet 10/100 Base T, Conector RJ45

IRAM IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

Acreditado por OAA

GESTIÓN DE LA CALIDAD

RI 9000-6174 IRAM-ISO 9001:2015

Oficina Central
Av. Juan B. Justo 4054,
C1416DJU, CABA
Argentina
Tel: (+5411) 4585-7585
Whatsapp: (+54 9 11) 4585-7585
E-mail: info@exemys.com

Región Oeste Argentina
(Neuquén, Río Negro, Mendoza)
Tel: (+54 9 299) 409-7366