RACKS Y GABINETES · GABINETE MURAL EXTERIOR

Gabinete Mural Exterior 9U

Serie OW · Rack 19" · 600 × 600 mm · Muro o poste

Uso exterior | Rack 19" | 9U | Muro o poste | Armado de fábrica | Ventilación con termostato | 48,0 kg



PUERTA CERRADA



PUERTA ABIERTA

Gabinete para exteriores de la **Serie OW**, con **9 unidades de rack de 19"**, para instalar equipos de redes, telecomunicaciones y CCTV a la intemperie. Viene **armado de fábrica**, con **estructura soldada** de acero de 1,5 mm y pintura texturizada gris claro. Tiene **techo cubre lluvia**, y la puerta con celosía cierra sobre una **junta EVA en los cuatro lados**, con manilla y llave. En el techo lleva una **caja con dos ventiladores precableados y termostato**, con cable de poder y enchufe tipo L. Por dentro tiene **perfiles de 2,0 mm** de profundidad ajustable, bandeja fija y riel DIN, y en la base **ocho pasacables con sello doble**. Se instala **en muro o en poste**.

9U
Rack de 19"

Perfiles de 2,0 mm con unidades numeradas y profundidad ajustable.

2
Ventiladores con termostato

Caja de ventilación en el techo, precableada con enchufe tipo L.

8×30
Entradas de cables

Ocho pasacables de 30 mm con sello doble, en la base.

1,5 mm
Cuerpo de acero

Estructura soldada y techo cubre lluvia del mismo espesor.

Especificaciones técnicas

CONSTRUCCIÓN

Estándar de montaje	Rack 19"
Unidades de rack	9U
Estructura	Soldada, armado de fábrica
Espesor del cuerpo	1,5 mm
Espesor de la puerta	1,2 mm
Espesor del techo	1,5 mm
Espesor de los perfiles	2,0 mm
Pintura	Texturizada
Color	Gris claro (RAL 7035)
Puerta frontal	Metálica con celosía
Cerradura	Manilla con llave
Sello de puerta	Junta EVA 20 × 3 mm
Techo	Cubre lluvia
Garantía	6 meses

DIMENSIONES Y EQUIPAMIENTO

Ancho × fondo (nominal)	600 × 600 mm
Fondo del cuerpo	575 mm
Alto del cuerpo	502 mm
Alto con techo	552 mm
Techo (ancho × fondo)	650 × 650 mm
Ancho entre perfiles	450 mm
Perfiles de montaje	Profundidad ajustable
Ventilación	2 ventiladores, termostato
Alimentación	Cable con enchufe tipo L
Bandeja	1 fija
Riel DIN	1
Entradas de cables	8 × 30 mm, en la base
Instalación	Muro o poste
Peso neto	48,0 kg

Tamaños de la Serie OW

Misma construcción y equipamiento en todos los modelos; cambian las unidades de rack, el fondo y la altura.

Código SKU	Unidades U	Ancho mm	Fondo mm	Alto cuerpo mm	Peso neto kg	
70980W6606	6U	600	600	368,5	40,0	
70980W6609	9U	600	600	502	48,0	ESTE MODELO
70980W6612	12U	600	600	635	53,7	
70980W6806	6U	600	800	368,5	42,4	
70980W6809	9U	600	800	502	53,5	
70980W6812	12U	600	800	635	55,0	

Ancho y fondo nominales. Alto del cuerpo según plano del fabricante; el techo cubre lluvia suma 50 mm. Peso neto según lista de empaque.

Qué incluye

1	Gabinete armado con techo cubre lluvia
1	Caja de ventilación con 2 ventiladores y termostato (instalada)
1	Cable de poder con enchufe tipo L
1	Bandeja fija
1	Riel DIN
8	Pasacables de 30 mm con sello doble (instalados)
2	Anillos metálicos para poste de 25 cm
12	Juegos de tornillos M6 con tuerca

APLICACIONES

Equipos de redes, telecomunicaciones y CCTV de 19" a la intemperie · Instalación en muro o en poste.

GARANTÍA

6 meses (producto importado por Comdiel).

Vista interior



INTERIOR · PERFILES, BANDEJA Y VENTILACIÓN

Comdiel Ltda.

Importadores y distribuidores en redes y comunicaciones desde 1988.

Manuel Montt 1854, Providencia · Santiago, Chile

www.comdiel.cl

info@comdiel.cl

+56 2 2225 6775

URL Producto: comdiel.cl/70980W6609