Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Easy UPS SRV RM de APC, 10000 VA y 230 V, con kit de rieles, paquete de baterías externas

SRV10KRIRK

Descripción General

Presentación	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potencia nominal en W	10000 W
Potencia nominal en VA	10000 VA
Output connector type	Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) 1
Número de unidad de rack	4U
Provided equipment	1 Cable USB 1 Cable de configuración RS-232 2 Brackets para Rack-mount 2 Rieles de apoyo para Rack-mount 1 external battery pack 1 battery cable manual de usuario

General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Físico

Color	Negro - tipo de cable: RAL 7010)
Altura	17.3 cm
Ancho	43.8 cm
Profundidad	71.0 cm
Peso del producto	68 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ubicación de montaje	Frontal
Mounting preference	Lower
Tipo de montaje	Montado en rack
USB compatible	Yes
Posición de montaje	Horizontal

Entrada

Barras de separación	110...300 V hardware 176...300 V carga completa
Number of input connectors	1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G)
Frecuencia asignada de empleo	40-70 Hz detección automática

Salida

Maximum configurable power in VA	10000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	10000 W
Frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Distorsión armónica	1 %
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
La ranura para destornillador	94 % - tipo de cable: carga completa)
Bypass type	Desviación interna (automática y manual)
Crest factor ((*))	3:1

Conformidad

Certificaciones de producto	CE UKCA EAC TISI
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0…40 °C
Humedad relativa	0…95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15…60 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0…95 % sin condensación
Altitud de almacenamiento	0…15000 m
Nivel acústico	58 dBA
Disipación térmica en línea	2128 Btu/h
Grado de protección IP	IP20

Baterías y autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Voltaje de batería	192 V
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	9 H
Vida de la batería	3…5 yr
Potencia de carga de la batería (vatios)	235 W nominal

Comunicaciones y manejo

Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
Panel de control	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí
Ranuras libres	1

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	600 J

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	48.5 cm
Package 1 Width	83.6 cm
Package 1 Length	60 cm
Package 1 Weight	79 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años