enersafe
A brand of legrand



PDU BYPASS PARALELISMO 6/10kVA

Con protecciones Legrand

(1:1)

CONTINUIDAD DE OPERACIÓN

Aisla completamente la UPS de su carga, permitiendo realizar mantención en cualquier momento del día, sin necesidad de apagar las cargas, ahorrando costos operacionales por trabajos fuera de horario.

Conmutación sin paso por cero.

TELECOM | DATA CENTER | EQUIPOS MÉDICOS | SERVIDORES | MINERÍA | SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES **TÉCNICAS**

CARACTERÍSTICAS	
SKU	**BYPAPROPDU610KVA**
Capacidad	20kVA / 20kW
Voltaje Nominal de Entrada / Salida	208 ~240 Vac
Corriente Máxima de Entrada	125 A
Conexión de Entrada	Terminal (L+N+PE)
Protección de Entrada	63A breaker*2
Conexión de Salida	Terminal + IEC C19*2 + IEC C13*3
Protección de Salida	63A breaker*2 + 16A breaker + 10A breaker
Protección de Bypass de Mantenimiento	125A Breaker
Dimensiones Ancho x Profundidad x Alto (mm)	440*621.5*86.5 (2U)
Peso Neto (kg)	11.1