

Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13

Part Number: AP9565



Especificaciones técnicas | Resumen de productos | Documentación

Salida

Tensión de salida nominal	208V, 230V
Total máximo de corriente extraída	16A
Conexiones de salida	(12) IEC 320 C13



Entrada

Entrada de voltaje	200V, 208V, 230V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Tipo de enchufe	IEC-320 C20
Longitud del cable	2.5 metros
Cantidad de cables de alimentación	1
Corriente de entrada máxima por fase	16A
Capacidad de carga	3680 VA

Físico	
Peso neto	2.05 kg
Dimensiones de altura máxima	44.00 mm
Dimensiones de anchura máxima	447.00 mm
Dimensiones de profundidad máxima	57.00 mm
Peso de embarque	3.64 kg
Altura de envío	70.00 mm
Anchura de envío	464.00 mm
Profundidad de envío	229.00 mm
Color	Negro

Ambiental	
Ambiente operativo	0 - 45 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95%
Elevación de operación	0-3000 metros
Temperatura de almacenamiento	-25 - 65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95%
Elevación de almacenamiento	0-15000 metros

Conformidad	
Aprobaciones	En la lista de cUL, CE, Queensland Australia, UL 60950, En la lista de UL, VDE
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años

Estado de oferta sostenible	
RoHS	Cumplimiento
PEP	Disponible en la ficha Documentación
EOLI	Disponible en la ficha Documentación
Cumplimiento de otras normas ambientales	Directivas RoHS para China