comdiel

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
Cód. 70980A6612 · Marca Comdiel

RACKS Y GABINETES · GABINETE MURAL EXTERIOR

Gabinete Mural Exterior 12U

Serie OA · Rack 19" · 600 × 600 mm · Muro o poste

Uso exterior | Rack 19" | 12U | Muro o poste | Armado de fábrica | Acero laminado en frío | 2 ventiladores 220 V



PUERTA CERRADA



PUERTA ABIERTA

Gabinete para exteriores de la **Serie OA**, con **12 unidades de rack de 19"**, para instalar equipos de redes y telecomunicaciones a la intemperie. Viene **armado de fábrica** en **acero laminado en frío**, con desengrase, tratamiento antióxido y **pintura electrostática plastificada** gris claro. Se instala **en muro o en poste**: trae dos abrazaderas de medida ajustable. Su **techo cubre lluvia** sobresale en los cuatro costados con tomas de aire, y una **unidad de dos ventiladores de 12 × 12 cm a 220 V** en el panel superior evacúa el calor. La puerta frontal metálica, con celosía y filtro de aire, cierra sobre una junta de poliuretano con **chapa españoleta** y tres bisagras. Por dentro tiene cuatro **perfiles galvanizados de 2,0 mm** con perforación cuadrada y unidades numeradas, bandeja fija, barra de cobre a tierra y **ocho entradas de cables con tapón de goma**.

12U
Rack de 19"
Unidades numeradas en los perfiles frontales de montaje.

2×120
Ventilación forzada
Unidad de dos ventiladores de 12 × 12 cm a 220 V.

8×50
Entradas de cables
Ocho pasacables de 50 mm con tapón de goma, en la base.

2,0 mm
Perfiles galvanizados
Cuatro perfiles con perforación cuadrada, desplazables.

Especificaciones técnicas

CONSTRUCCIÓN

Estándar de montaje	Rack 19"
Unidades de rack	12U
Estructura	Armado de fábrica
Material	Acero laminado en frío
Tratamiento	Desengrase y antióxido
Pintura	Electrostática plastificada
Color	Gris claro
Puerta frontal	Metálica con celosía
Filtro de aire	Sí, en la puerta
Cerradura	Chapa españoleta
Bisagras	3
Sello de puerta	Junta de poliuretano
Perfiles de montaje	4, galv. 2,0 mm
Garantía	6 meses

DIMENSIONES Y EQUIPAMIENTO

Ancho	600 mm
Fondo del cuerpo	512 mm
Alto	743,4 mm
Techo (ancho × fondo)	645 × 630 mm
Ancho interior	465 mm
Ancho entre perfiles	450 mm
Ventiladores	2 × 120 mm
Alimentación ventiladores	220 V
Ubicación ventiladores	Panel superior
Bandeja	1 fija
Entradas de cables	8 × 50 mm, en la base
Conexión a tierra	Barra de cobre
Instalación	Muro o poste

Tamaños de la Serie OA · 60 × 60 cm

Misma construcción y equipamiento en todos los modelos; cambia la altura según las unidades de rack.

Código SKU	Unidades U	Ancho mm	Fondo cuerpo mm	Alto mm	
70980A6606	6U	600	512	476,7	
70980A6609	9U	600	512	610,1	
70980A6612	**12U**	**600**	**512**	**743,4**	**ESTE MODELO**
70980A6615	15U	600	512	876,8	
70980A6622	22U	600	512	1187,9	
70980A6627	27U	600	512	1410,2	

Medidas según plano del fabricante. Fondo del cuerpo 512 mm; techo de 645 × 630 mm en todos los modelos.

Qué incluye

1	Gabinete armado de fábrica
2	Ventiladores de 12 × 12 cm, 220 V (instalados)
1	Bandeja fija
4	Perfiles verticales de montaje
8	Tapones de goma de 50 mm para entradas de cables
1	Barra de cobre y cable de conexión a tierra
2	Abrazaderas ajustables para poste
1	Kit de anclaje

APLICACIONES

Equipos de redes y telecomunicaciones de 19" a la intemperie · Instalación en muro o en poste.

NORMAS DE REFERENCIA

ANSI/EIA RS-310-D · DIN 41491 parte 1 · IEC 297-2 · DIN 41494 parte 7 · GB/T 3047.2-92 · ETSI rack 19".

GARANTÍA

6 meses (producto importado por Comdiel).

Vista interior



INTERIOR · PERFILES Y BANDEJA FIJA

Comdiel Ltda.

Importadores y distribuidores en redes y comunicaciones desde 1988.
Manuel Montt 1854, Providencia · Santiago, Chile

www.comdiel.cl
info@comdiel.cl
+56 2 2225 6775

URL Producto: comdiel.cl/70980A6612