Quartz 7000 10W-40

Aceite de motor

INFORMACIÓN CLAVE

GAMA VEHÍCULOS LIVIANOS

MOTORES NAFTEROS Y DIESEL
SAE 10W-40
TECNOLOGÍA CON BASE SINTÉTICA

ESTÁNDARES INTERNACIONALES

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

APROBACIONES DE FABRICANTES [1]

- PSA B71 2300 (Compatible retroactivo con B71 2294)
- VW 501.01/505.00
- RENAULT RN 0700/0710

Cumple los requerimientos de:

- MB 229.3
- FIAT 9.55535-G2

[1] Por favor consultar el manual de mantenimiento del vehículo.

TECNOLOGÍA

Clean-Shield technology

Tecnología de limpieza activa del motor.

Gracias a sus moléculas detergentes de avanzada, diseñadas para capturar y aislar, tanto la suciedad como los barros y el hollín, Clean-Shield technology mantiene el motor limpio, incluso a largo plazo.

Combatiendo contra la mayor causa de fallas, Quartz con Clean-Shield technology, es el lubricante elegido a lo largo de todo el mundo para garantizar la limpieza del motor a lo largo de su vida útil.

APLICACIONES

Quartz 7000 10W-40 ha sido desarrollado para todos los motores nafteros y Diesel de vehículos livianos y utilitarios. Este lubricante está particularmente formulado para motores turboalimentados y multi-válvula no equipados con DPF (filtro de partículas Diesel).

Quartz 7000 10W-40 se adapta a cualquier condición de manejo y a vehículos equipados con catalizadores que utilicen combustible sin plomo.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

- Satisface los estándares más exigentes de los fabricantes, a la vez que garantiza una calidad perfecta y constante.
- Fórmula reforzada. Elaborado con una combinación de aceites básicos y aditivos que proveen una excelente resistencia a la oxidación.
- Asegura la limpieza del motor mediante el drenaje de partículas del motor gracias a sus propiedades dispersantes especiales.
- Protección real de las piezas del motor a largo plazo (distribución, aros, pistones y camisas), incrementando la vida útil del motor.

CARACTERÍSTICAS[2]

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO	RESULTADO
Grado de viscosidad	-	SAE J300	10W-40
Viscosidad cinemática a 40°C	mm^2/s	ASTM D445	96.8
Viscosidad cinemática a 100°C	mm^2/s	ASTM D445	14.81
Densidad a 15°C	kg/m^3	ASTM D1298	873.6
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	160
Punto de escurrimiento	°C	ASTM D97	-24
Punto de inflamación	°C	ASTM D 92	232

[2] Las características consignadas en la tabla de arriba corresponden a valores típicos consignados a título ilustrativo y no deben ser considerados como especificaciones.

RECOMENDACIONES PARA EL USO

Antes de utilizar el producto deberá chequearse el manual de mantenimiento del vehículo: los cambios de aceite deberían efectuarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe ser almacenado a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse al resguardo de la luz solar, frío intenso y fluctuaciones extremas de temperatura.

Los envases no deben exponerse a la intemperie a fin de evitar contaminaciones y prevenir daños al mismo y a la etiqueta.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Basado en la información toxicológica disponible, este lubricante usado de acuerdo con las recomendaciones de la hoja de seguridad y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún efecto adverso en la salud. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente de la zona con su representante comercial local o ingresando en ms-sds.totalenergies.com

Este producto no debe usarse para ningún otro propósito distinto de aquellos para los cuales está destinado.

Al disponer luego del uso, por favor tener a bien proteger el medio ambiente y cumplir las regulaciones locales.

TotalEnergies

TotalEnergies Marketing Chile S.A. / Última actualización: August 22 / Quartz 7000 10W-40

Se pueden esperar mínimas variaciones en condiciones normales de producción, pero estas no afectan el rendimiento del producto, independientemente del sitio. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Puedes conocer todos nuestros productos en totalenergies.cl