



Gulf FORMULA CX 5W-30

Aceite Sintético de Motor para Vehículos de Pasajeros compatible con Catalizadores

Descripción del Producto

Gulf FORMULA G es un aceite sintético de motor de automóvil de pasajeros con contenido medio de SAPS (cenizas sulfatadas, fósforo y azufre) compatible con catalizadores de rendimiento superior, formulado a partir de aceites base sintéticas de la más alta calidad y tecnología de aditivos de última generación. Está especialmente desarrollado para todos los motores diésel y de gasolina turboalimentados modernos de alto rendimiento de turismos, SUV, furgonetas ligeras y camiones que requieren aceites de calidad ACEA C2/C3. Está diseñado para brindar protección contra problemas de pre-ignición a baja velocidad (LSPI) y desgaste de la cadena de distribución que generalmente se observan en los motores turboalimentados de inyección directa de gasolina (GDI) más recientes. Proporciona un poder de limpieza excepcional y protección contra el desgaste y minimiza los depósitos en el motor y el turbocompresor, lo que conduce a un rendimiento general superior. Cumple con los requisitos de las últimas especificaciones de aceite de bajas emisiones de los principales fabricantes de automóviles, incluidos Mercedes Benz y BMW.

Características y Beneficios

- Diseñado para ofrecer un rendimiento y una protección sobresalientes junto con beneficios de ahorro de combustible
- La última tecnología de aditivos mid SAPS prolonga la vida útil de los dispositivos de post-tratamiento de gases de escape, como los filtros de partículas de gasolina (GPF) y los filtros de partículas diésel (DPF) en los automóviles de pasajeros modernos.
- Posee una fórmula especial que ayuda a proteger los motores de los problemas de desgaste de la cadena de distribución y el pre-encendido a baja velocidad (LSPI) observados en los motores de inyección directa de gasolina (GDI) turboalimentados más recientes.
- Sus agentes de limpieza activos reducen los depósitos en los pistones y la acumulación de lodos
- La excelente fluidez a baja temperatura ayuda al arranque en frío y protege contra el desgaste en el arranque.

Aplicaciones

- Automóviles de pasajeros, SUV, camionetas livianas y camiones modernos de gasolina y diésel que cumplen con Euro 6 y normas de emisiones anteriores que requieren aceites de calidad API SP o ACEA C2/C3.
- Todos los motores de gasolina y diésel en vehículos de pasajeros Mercedes Benz que cumplan con las normas de emisión Euro 6 y anteriores y que requieran aceites que cumplan con MB 229.31/ 229.51/ 229.52.
- Todos los automóviles BMW de gasolina y diésel equipados con filtros de partículas que requieren aceites de calidad BMW Longlife-04.
- También apto para todos los automóviles diésel y gasolina de General Motors que requieren aceites de calidad GM Dexos2™.

Especificaciones y propiedades típicas

Cumple las siguientes Especificaciones		5W-30
ACEA C2/C3		X
MB 229.31, Opel-Vauxhall OV0401547		X
Tiene las siguientes aprobaciones		
API SP, SN PLUS		X
MB-Approval 229.51/ 229.52, BMW Longlife-04		
Propiedades Típicas		
Parámetros de control	ASTM	Valores típicos
Viscosidad a 100°C, cSt	D 445	11.9
Índice de viscosidad	D 2270	168
Punto de Inflamación, °C	D 92	226
Punto de Esguerramiento, °C	D 97	-42
Cenizas Sulfatadas, %peso	D 874	0.7
Densidad a 15°C, g/ml	D 1298	0.853
TBN, mg KOH/g	D 2896	6.9
Fósforo, %peso	D4047/ICP	0.071

Enero 2022

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad. La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso