

BOMBAS CENTRÍFUGAS

Bomba de doble impulsor; caudal medio a una presión mas elevada. Principales aplicaciones:

- ✓ Líquidos limpios sin partes abrasivas y no agresivas para los materiales de la bomba
- ✓ Ámbito doméstico y civil
- ✓ Distribución de agua desde tanques de acumulación
- ✓ Riego de jardines



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuerpo de bomba de hierro fundido con tratamiento anticorrosivo
- Temperatura del líquido: hasta 60 °C
- Temperatura ambiente máx.: 40 °C
- Sello mecánico de acero inoxidable
- Impulsor de latón
- Eje de acero inoxidable
- Incorpora protector térmico
- Conexión 1 1/2" x 1 1/4"
- Motor con protección IPX4, aislación clase F



CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q =Caudal	m³/h	0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12
				l/min	0	30	50	75	100	125	150	180	200
BMB 150		1.5	H (m)		40	39	37	34	29,5	23,5	17	5	
BMB 200		2.0			42,5	41	39,5	37	34	29	22,5	13,5	
BMB 300		3.0			45,5	44	43,5	41,5	39	35	30	21,5	13