

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS 100% ACERO INOXIDABLE AISI 304


Bombas centrífugas normalizadas, silenciosas y muy confiables para trabajo continuo, aptas para un amplio rango de aplicaciones en agricultura, industria, recirculación, sistemas contra incendios, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura máx. del líquido: 104 °C
- Temperatura máx. ambiental: 50 °C
- Presión máx. de trabajo: 10 bar
- Cuerpo hidráulico e impulsor en AISI 304
- Sello mecánico: Grafito/ SiC/ Viton/ AISI 316
- Protección IP55
- Aislamiento clase F




CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO



Trifase	HP	I (Amp)	Q= Caudal	m³/h	3	6	9	12	15	18	21	22,5
380V - 50Hz				l/min	50	100	150	200	250	300	350	375
BCA 50-32-200/3.0T	4,0	6,3	H (m)		39	37,3	35,8	34	32,2	30	27	25
BCA 50-32-200/4.0T	5,5	8,4			52	50	48	46	44	40	34	30
BCA 50-32-200/5.5T	7,5	11,1			64	61	58	55	51	46	40	36

DIMENSIONES



Model	Power P _e (kW)	φ E	F	h	h1	h2	h3	a	m1	m2	n1	n2	B	C	D	φ S	L1	L2	φ D1	φ k1	φ P1	φ D2	φ K2	φ P2	DNA	DNM
BCA 50-32-200/3.0T	3.0	300	460	340	160	180	119	80	70	118	190	240	45	109	100	12	160	190	165	125	96	140	100	76	50	32
BCA 50-32-200/4.0T	4.0	300	498	340	160	180	142	80	70	118	190	240	45	114	140	15	190	225	165	125	96	140	100	76	50	32
BCA 50-32-200/5.5T	5.5	300	532	340	160	180	162	80	70	118	190	240	45	122	140	15	190	230	165	125	96	140	100	76	50	32