

CONTROLADORES

CONTROLADORES ELECTRÓNICOS DE PRESIÓN

Automatización de una bomba, permitiendo su partida cada vez que haya un requerimiento hidráulico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Impide funcionamiento en seco
- Voltaje 220 V
- Presión máxima de trabajo 10 bar
- Protección IP65
- Temperatura máxima del agua 60° C



MODELO	CORRIENTE MÁX.	POTENCIA MÁX.	PRESIÓN	CONEXIÓN
PRESSPUMP	10A	1,5 HP	FIJO 1.5 bar	1"
AUTOPUMP GO!	10A	1,5 HP	FIJO 1.5 bar	1"
AUTOPUMP	10A	1,5 HP	FIJO 1.5 bar	1"
CONTROLPUMP	10A	1,5 HP	FIJO 1.5 bar	1"
EASYPUMP	10A	1,5 HP	FIJO 1.5 bar	1"
DSK-2.3	10A	1,5 HP	REGULABLE 1.5 -3 bar	1"
DSK-9.1	30(16)A	3 HP	FIJO 1.5 bar	1 1/4"

* **NOTA:** Incluye cable de conexión a la bomba, cable de alimentación con enchufe y conector 1" con unión americana.



Autopump gol



Autopump



Controlpump



Easypump



DSK-9.1



DSK-2.3



Pressump

