



GS700D GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 5 KVA SKU. 3050 11003

Nuestro generador eléctrico GS700D KOLVOK está diseñado con la mejor tecnología de respaldo para abastecer de energía cualquier aparato electrónico que necesites, gracias a sus 5.000W de potencia nominal monofásica y a su sistema regulador de voltaje automático AVR que le permite entregar una energía estable y pareja a lo largo de toda su jornada de trabajo sin sacrificar potencia o calidad. Cuenta con una cabina insonorizada recubierta del mejor material aislante de ruido para que la convivencia cerca de este equipo sea de lo más cómoda posible. Nuestros equipos KOLVOK cuentan con un módulo de control SMARTGEN de primera gama que permite al usuario llevar el control absoluto del equipo además de conocer los estados de este, como sus horas de uso y niveles de aceite y combustible, además de ser un panel iluminado para permitir un uso más sencillo. Nuestra marca KOLVOK cuenta con respaldo y garantía a nivel nacional, y contamos con sucursales a lo largo de todo el país, encuentra tu sucursal más cercana entrando en

Tanque de Combustible
con capacidad de 14,5L



Ruedas para facilitar su traslado.

Gabinete insonorizado
para reducción de ruido

Panel
Interruptor General; 2 enchufe
hembra 250V/30A;
Cargador DC 12V/8,3 A

RECOMENDACIONES BÁSICAS

■ No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	5kW / 5kVA
Potencia Máxima	5,5kW / 5,5kVA
Corriente Nominal	21,7A
Capacidad de Estanque	14,5L
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de ϕ)
Tipo de Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Eléctrica
Autonomía con tanque lleno (*)	7h
Nivel de Ruido	72dB(A)/7m

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	170kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	92x55x75cm

PRODUCTO
CERTIFICADO



0000000400362