GO82GTA

GENERADOR GASOLINA
DE RESPALDO MONOFÁSICO + CONEXIÓN ATS 8,5 KVA

SKU. 1030 11694

Respaldo y confianza es el lema de nuestro generador eléctrico GO82GTA KOLVOK, con sus 8.000W de potencia nominal monofásica y su sistema de regulación de voltaje automático AVR es capaz de entregar una energía estable y pareja a lo largo de todo su trabajo sin perder calidad ni potencia. Cuenta con barras y manillar ergonómicamente balanceados para un transporte cómodo y sencillo del equipo en conjunto con una pantalla iluminada multifuncional con horómetro, voltímetro y frecuencímetro para que el uso del generador sea muy fácil y así no te pierdas ninguna de las mantenciones a realizar. El generador eléctrico GO82GTA KOLVOK, está pensado para respaldar los distintos aparatos electrónicos de un hogar como refrigeradores, microondas, televisores e incluso la propia iluminación de este. Con partida eléctrica para esas partidas en frio donde el encendido manual puede resultar un poco difícil y **con conexión ATS**. Nuestra marca KOLVOK cuenta con respaldo y garantía a nivel nacional, y contamos con sucursales a lo largo de

Tanque de Combustible con capacidad de 28L

Pantalla Multifunción Horómetro, Voltímetro, Frecuenciómetro

Panel
Iluminación de Panel LED
Alarma de Aceite, Interruptor General
2 salidas industrial 220V/32A
Cargador DC 12V/8,3A
Conexión ATS

Manillas retráctiles y **Ruedas** para facilitar su traslado.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

■ No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.

CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	**8kW / 8kVA**
Potencia Máxima	**8,5kW / 8,5kVA**
Corriente Nominal	**36,4A**
Capacidad de Estanque	**28L**
Voltaje / Frecuencia	**220V / 50Hz**
Fases	**Monofásico**
Factor de Potencia	**1 (coseno de φ)**
Tipo de Motor	**Monocilíndrico, 4 Tiempos**
Refrigeración	**Por Aire**
Partida	**Eléctrica / Manual**
Autonomía con tanque lleno (*)	**6h**
Nivel de Ruido	**74dB(A)/7m**

*** Este Generador es un equipo de Respaldo:** Se recomienda se uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	**102kg**
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	**73x57x58cm**

PRODUCTO CERTIFICADO

SEC

0000000**61189**