



GO70GTA

GENERADOR GASOLINA DE RESPALDO MONOFÁSICO + CONEXIÓN ATS 6,5 KVA

SKU. 1030 11693

Si el respaldo de tus aparatos electrónicos o de tu hogar te resulta una complicación, el generador eléctrico GO70GTA KOLVOK llegó para ayudarte. Con 6.000W de potencia nominal monofásica y con un sistema regulador de voltaje de primera gama que regula las variaciones de voltaje al momento de entregar energía haciéndolo capaz de respaldar refrigeradores, televisores o cualquier tipo de electrodoméstico o sistema de iluminación. Nuestro generador eléctrico GO70GTA KOLVOK cuenta con manillas y barras de 32mm ergonómicamente balanceadas para que el traslado de este sea fácil y cómodo. Cuenta con una pantalla iluminada multifuncional con horómetro, voltímetro y frecuencímetro para que el uso del generador sea muy fácil y así no te pierdas ninguna de las mantenciones a realizar, **más conexión ATS**. Con partida eléctrica para esas partidas en frío donde el encendido manual puede resultar un poco difícil. Y para tu conveniencia KOLVOK cuenta con una red de servicios técnicos autorizados y sucursales a lo largo de todo el país,

Tanque de Combustible
con capacidad de 28L

Pantalla Multifunción
Horómetro, Voltímetro,
Frecuencímetro

Panel
Iluminación de Panel LED
Alarma de Aceite, Interruptor General
2 salidas Schuko 220V/16A
Cargador DC 12V/8,3A
Conexión ATS

Manillas retráctiles y
Ruedas para facilitar su traslado.


RECOMENDACIONES BÁSICAS

■ No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	6kW / 6kVA
Potencia Máxima	6,5kW / 6,5kVA
Corriente Nominal	27,3A
Capacidad de Estanque	28L
Voltaje / Frecuencia	220V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de ϕ)
Tipo de Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Eléctrica / Manual
Autonomía con tanque lleno (*)	8h
Nivel de Ruido	74dB(A)/7m

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	90kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	73x57x58cm

PRODUCTO
CERTIFICADO



0000000461184