



GO70GTA
GENERADOR
DE RESPALDO GASOLINA
+ CONEXIÓN ATS 6,5 KVA
SKU. 1030 11693



UNIDAD GENERADORA	Voltaje Frecuencia Fases Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia	220V 50Hz Monofásico 27,3A 6kW / 6kVA 6,5kW / 6,5kVA AVR 1 (coseno de φ)
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados Alarmas Conexiones Bornera Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios	Voltímetro - Frecuenciómetro - Horómetro Aceite 1 salidas 220V/16A - 1 salida industrial 220V/32A - 12V DC/8,3A Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración Relación de Compresión Aspiración Velocidad de Giro Partida Tipo de Batería Batería Nivel de Ruido	Monocilíndrico, 4 Tiempos 90x66mm Por Aire 8,5:1 Natural 3.000rpm Eléctrica / Manual (+ Conexión ATS) Litio 12V - 9A 74dB(A)/7m
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible Consumo de Combustible Capacidad Estandar Combustible Autonomía	Gasolina 2,45L/kWh (70% carga) 28L 8h
ACEITE	Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite	15W-40 1,1L
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío Peso Lleno	76x60x60cm 73x57x58cm 92kg 119,1kg

**PRODUCTO
CERTIFICADO**



0000000461184