



TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

ATS 63A SMA

TRIFÁSICO

(*) IMAGEN REFERENCIAL.

SKU 305010037

CARACTERISTICAS ESTANDAR

- Interruptor de transferencia de carga de 4 polos.
- Detector de red trifásica y neutra.

BENEFICIOS

- **Seguridad Mejorada:** Contacto de doble tiro con enclavamiento mecánico inherente para prevenir la conexión del generador y las fuentes externas.
- **Alta Confiabilidad:** Opera eléctricamente, sostenido por un mecanismo simple sobre su centro.
- **Automatización:** No se necesita conexión externa de componentes de control.
- Tamaño compacto y liviano.



PARÁMETROS

Corriente Térmica Nominal	63 A	
Frecuencia Nominal	50 Hz	
Voltaje de Operación Nominal AC	380~440 V	
Corriente de Operación Nominal	L1	63
	L2	63
	L3	63
Tiempo de Conversión	1 seg	
Control de Voltaje de Entrada	AC 220 V	
Mantenedor de Batería	12 VDC	

DIMENSIONES Y PESO

Largo (mm)	525
Ancho (mm)	300
Altura (mm)	430
Peso (kg)	20

COMPATIBILIDAD GENERADORES KOLVOK

Gen. Diesel Trifásico 18 kVA (SKU 305011011)	GSS18D3
Gen. Diesel Trifásico 22 kVA (SKU 103011283)	GSS22D3
Gen. Diesel Trifásico 32 kVA (SKU 103011284)	GSS30D3

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (ATS por sus siglas en inglés: Automatic Transfer Switch) es un complemento de nuestros generadores. Se encarga de monitorear la continuidad de la energía de la red eléctrica. Al momento de identificar un corte de suministro, el equipo arranca de forma automática y controla el ATS para realizar la transferencia (RED-GRUPO), y a su vez al detectar la vuelta de la red eléctrica, enviando las señales al ATS y deteniendo su funcionamiento.