



TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

ATS 125A SMA

MONOFÁSICO

(*) IMAGEN REFERENCIAL.

SKU 305010038

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Interruptor de transferencia de carga de 2 polos.
- Detector de red monofásica y neutra.

BENEFICIOS

- **Seguridad Mejorada:** Contacto de doble tiro con enclavamiento mecánico inherente para prevenir la conexión del generador y las fuentes externas.
- **Alta Confiabilidad:** Opera eléctricamente, sostenido por un mecanismo simple sobre su centro.
- **Automatización:** No se necesita conexión externa de componentes de control.
- Tamaño compacto y liviano.



PARÁMETROS

Corriente Térmica Nominal	125 A
Frecuencia Nominal	50 Hz
Rango Voltaje de Operación Nominal AC	220~230 V
Tiempo de Conversión	1 seg
Mantenedor de Batería	12 VDC

DIMENSIONES Y PESO

Largo (mm)	520
Ancho (mm)	300
Altura (mm)	510
Peso (kg)	23

COMPATIBILIDAD GENERADORES KOLVOK

Gen. Diesel Monofásico 12 kVA (SKU 305011009)	GSS14D
Gen. Diesel Monofásico 18 kVA (SKU 305011010)	GSS18D

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (ATS por sus siglas en inglés: Automatic Transfer Switch) es un complemento de nuestros generadores. Se encarga de monitorear la continuidad de la energía de la red eléctrica. Al momento de identificar un corte de suministro, el equipo ATS envía una señal al equipo, indicándole que debe comenzar a funcionar, y a su vez al detectar la vuelta de la red eléctrica, entrega una señal al generador, deteniendo así su funcionamiento.