CURE TECH

Nombre	DVR 08 Canales Hikvision Acusense Detección de Rostros
Marca	Hikvision
Modelo	IDS7208HQHI-M1/FA
SKU	PECTHKIDS7208HQHI
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
RECONOCIMIENTO FACIAL	
Biblioteca de Imágenes de Rostros	Hasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros, con hasta 500 imágenes de rostros en total (cada imagen ≤ 1 MB, capacidad total ≤ 80 MB)
Comparación de Imágenes Faciales (Capturadas de la Cámara)	Comparación de imágenes faciales, búsqueda de imágenes faciales (alarma de comparación de imágenes faciales de 1 canal para cámara analógica HD)
DETECCIÓN DE MOTIVIMIENTO 2.0	
Análisis de personas/vehículos	La detección de movimiento 2.0 basada en el Motion Detection está habilitada de forma predeterminada para todos los canales analógicos, puede clasificar humanos y vehículos, y reduce extremadamente las falsas alarmas causadas por objetos como hojas y luces. Se admite la búsqueda rápida por objeto o tipo de evento.
PROTECCIÓN PERIMETRAL	
Análisis de personas/vehículos	Hasta 4 canales Nota: la comparación de imágenes faciales, la detección de movimiento 2.0 y la protección perimetral no se pueden habilitar al mismo tiempo. Habilitar una función hará que las otras dos no estén disponibles.
GRABACIÓN	
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Resolución de codificación	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 3K lite/5MP lite/4MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF

Cuadros por Segundo	**Convencional:** *Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado:* Para acceso a transmisión 3K: 3K lite@12fps;4 MP lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps Para acceso a transmisión de 5 MP: 5 MP lite@12fps;4 MP lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps Para acceso a transmisión de 4 MP: 4 MP lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Para acceso a transmisión de 1080p: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceso a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 3K lite/5 MP lite@12fps;4 MP lite@15fps;1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub corriente: WD1/4CIF@12fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Bitrate de Video	32 Kbps a 6 Mbps
Doble Flujo	Apoyo
Tipo de Transmisión	Video y audio
Compresión de Audio	G.711u
Tasa de Bits de Audio	64 kbps
VIDEO Y AUDIO	
Entrada de Video IP	2 canales (hasta 10 canales) Modo IP mejorado en: 4 canales (hasta 12 canales), cada uno hasta 4 Mbps Resolución de hasta 6MP Admite cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264
Entrada de Video Analógico	8 canales Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron
Entrada HDTVI	3K a 20 fps, 5 MP a 20 fps, 4 MP a 30 fps, 4 MP a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps, 720p a 30 fps, 720p a 25 fps
Entrada AHD	5 MP a 20 fps, 4 MP a 30 fps, 4 MP a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps, 720p a 30 fps, 720p a 25 fps

Entrada HDCVI	5 MP a 20 fps, 4 MP a 30 fps, 4 MP a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps,
Entrada CVBS	PAL/NTSC
Salida HDMI	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, Salida simultánea HDMI/VGA
Salida VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, Salida simultánea HDMI/VGA
Modo de Salida de Video	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Entrada de Audio	1 canal (hasta 8 canales son opcionales), RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) 8 canales por cable coaxial
Salida de Audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)
Audio Bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando la primera entrada de
Reproducción Sincronizada	8 canales
RED	
Conexión Remota	64
Ancho de Banda Total	96Mbps
Protocolo de Red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Interfaz de Red	Conectable a la red Wi-Fi mediante dongle Wi-Fi a través de la interfaz USB
INTERFAZ AUXILIAR	
Interfaz de Serie	RS-485 (semidúplex)
Horas	1 interfaz SATA, hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Alarma E/S	N/A (opcional para soporte)
Interfaz USB	Panel frontal: 1 × USB 2.0 Panel trasero: 1 × USB 2.0
GENERAL	
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A
Consumo	≤ 18 W (sin disco duro)
Temperatura de trabajo	*-10 °C a + 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
INCLUIDO EN LA CAJA	
Contenido del Paquete	1 DVR IDS7208HQHI-M1/FA 1 mouse 1 fuente para DVR 2 cables de conexión de disco Tornillos de agarre de disco a DVR Guía de usuario

Dimensiones An x Pr x Al	31,5 x 24,2 x 4,5 cm
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Garantía por el proveedor	1 año
Fabricado en	China